



CONFERENCECAM LOGITECH RETAIL RALLY UHD-4K AUTOFOCUS CAMPO V

Description

DIMENSIONI

Rally Camera

Altezza x Larghezza x Profondità:

182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Altoparlante Rally

Altezza x Larghezza x Profondità:

103 mm x 449 mm x 80 mm

Mic Pod Rally

Altezza x Larghezza x Profondità:

21 mm x 102 mm x 102 mm

Hub da schermo Rally

Altezza x Larghezza x Profondità:

40 mm x 206 mm x 179 mm

Hub da tavolo Rally

Altezza x Larghezza x Profondità:

40 mm x 176 mm x 138 mm

REQUISITI DI SISTEMA

Sistemi operativi

Windows® 7, Windows 8.1 o Windows 10

macOS 10.10 e versioni successive

Chrome OS™

Risoluzioni superiori a 1080p

Windows 8.1 e versioni successive o macOS 10.10 e versioni successive

Porta USB 3.0 e cavo di tipo C

Software compatibile

TECNOLOGIE RIGHTSENSE

RightLight con WDR

Compensazione della luce scarsa

Riduzione dei disturbi video

Ottimizzazione della saturazione con luce scarsa

Restituisce tonalità dell'incarnato naturali per i partecipanti inquadrati

Riduce la retroilluminazione e l'abbagliamento senza oscurare l'intera immagine.

RightSight1

Rilevamento di persone

Inquadratura automatica dei partecipanti all'inizio della riunione

Inquadratura automatica dei partecipanti su richiesta

Reinquadratura automatica dei partecipanti durante le riunioni 1

RightSound

Intelligenza artificiale con apprendimento automatico per distinguere le voci umane da altri suoni

AEC (Acoustic Echo Cancellation)

VAD (Voice Activity Detector)

Eliminazione dei rumori di fondo

Regolazione automatica del volume per voci alte e basse

Tabella dei microfoni RightSound

L'algoritmo di beamforming broadside a bassissima distorsione direziona i microfoni verso il relatore, per un rilevamento vocale e una riduzione del rumore ottimizzati

Supporta fino a 56 raggi acustici (8 per ciascun microfono pod Rally) per concentrarsi su chi sta parlando al momento

Frequenza di aggiornamento della messa a fuoco del raggio: 8 ms (125 volte/secondo)

Sospensioni antivibrazione:

Un sistema di sospensione in attesa di brevetto separa il modulo altoparlante all'interno del contenitore esterno, eliminando virtualmente le vibrazioni che possono attraversare pareti, supporti e tavoli. Ciò consente di migliorare l'eliminazione dell'eco dei Mic Pod Rally e assicura che le immagini video rimangano chiare e stabili, anche a livelli elevati di volume e

quando vengono ingrandite.

L'algoritmo di limitazione dei picchi elimina anche il clipping temporaneo dell'altoparlante per impedire le distorsioni

SPECIFICHE

RALLY CAMERA

Il sistema di imaging Ultra HD supporta:

4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps

1080p, 720p a 30fps e 60 fps

Panoramica, inclinazione e zoom motorizzati fluidi

Panoramica: $\pm 90^\circ$

Inclinazione: $+ 50^\circ/- 90^\circ$

Zoom 15x HD

Campo visivo di 90°

Messa a fuoco automatica

3 impostazioni predefinite videocamera

Kensington Security Slot

Indicatore LED disattivazione/riattivazione audio video

Filettatura per treppiede standard

In modalità non attiva l'obiettivo si blocca a -90° per garantire la privacy

MIC POD RALLY

Raggio d'azione: 4.5 m

Quattro microfoni omnidirezionali che formano otto fasci acustici

AEC (Acoustic Echo Cancellation)

VAD (Voice Activity Detector)

Eliminazione dei rumori di fondo

Pulsante di disattivazione audio con indicatore di stato a LED

Cavo fisso a 12 pin da 2,95 m

Collegamento a margherita per un massimo di 7 Mic Pod Rally

Risposta in frequenza: 90Hz – 16kHz

Sensibilità: $> -27 \text{ dB} \pm 1 \text{ dB @ 1Pa}$

Velocità dati microfono: 48 kHz

Numero di partecipanti consigliato:

Rally (un Mic Pod): 10

Rally Plus (due Mic Pod): 16

Partecipanti aggiuntivi per ogni Mic Pod: 6

Partecipanti consigliati per Rally con 7 Mic Pod: 46

ALTOPARLANTE RALLY

Trasduttore da 76 mm ad alte prestazioni con magnete a terre rare

Il sistema di sospensioni in attesa di brevetto elimina le vibrazioni della fotocamera e le interferenze audio

Il cavo Mini XLR si connette a Rally Display Hub per il segnale e l'alimentazione

Volume altoparlante 95 dB SPL @1 W, 100 dB SPL @7,5 W, entrambi con +/-2 dB a • metro

Sensibilità: 95 +/- 2 dB SPL a • metro

Distorsione: 200 Hz – 300 Hz

Meta Fields

SKU : 47.1408

REGULAR PRICE : 2244.79