



MONITOR PHILIPS LCD CURVED LED 34" 21:9 346B1C/00 5MS MM UHD

Description

Immagine/Display

tipo schermo LCD: LCD VA

Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED

Dimensioni pannello: 34 pollici / 86,36 cm

Rivestimento display: Antiriflesso, 2H, opacità 25%

Area di visualizzazione effettiva: 797,2 (O) x 333,7 (V) – con curvatura di 1500 R*

Formato: 21:9

Risoluzione massima: 3440 x 1440 a 100 Hz*

Densità dei pixel: 110 PPI

Tempo di risposta (tipico): 5 ms (grigio su grigio)*

Luminosità: 300 cd/m²

Fattore di contrasto (tipico): 3.000:1

SmartContrast: 80.000.000: 1

Pixel Pitch: 0,232 x 0,232 mm

Angolo di visione, 178° (O) / 178° (V), @ C/R > 10

Senza sfarfallio: Sì

Miglioramento dell'immagine: SmartImage

Colori display: 16,7 M

Spettro di colori (tipico): NTSC 100%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 90%*

Frequenza di scansione: 30 – 160 kHz (O) / 48 – 100 Hz (V)

SmartUniformity: 93 ~ 105%

Delta E: sRGB: Sì

LowBlue Mode: Sì

EasyRead: Sì

Sincronizzazione adattiva: Sì

Connettività

Ingresso segnale: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream, fino a 90 W di potenza erogata)

HDCP: HDCP 1.4 (DP/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)

USB: USB-C x 1, USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2)

Audio (ingresso/uscita): Uscita cuffia

RJ45: Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G)*

Ingresso sincronizzazione, Sincronizzazione separata, Sync su verde

Sistema docking USB

USB-C: Connettore presa reversibile

Velocità elevata: Trasferimento dati e video

DP: Modalità Display Port Alt integrata

Rilascio di potenza USB-C: USB PD versione 3.0

Massimo rilascio di potenza USB-C: Fino a 90 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/ 4.5A)

Funzioni utili

Altoparlanti incorporati: 5 W x 2

Multiview, Modalità PIP/PBP, 2 x dispositivi

Comodità per l'utente, SmartImage, Ingr., Utente, Menu, Accensione/spegnimento

Software di controllo: SmartControl

Lingue OSD, Portoghese brasiliano, Cecoslovacco, Olandese, Inglese, Francese, Finlandese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Portoghese, Polacco, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

Altra convenienza, blocco Kensington, Montaggio VESA (100 x 100 mm)

Compatibilità Plug & Play, DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Base

Regolazione altezza: 180 mm

Parte ricurva: -180/180 grado

Inclinazione: -5/30 grado

Assorbimento

Modalità ECO: 34 W (tip.)

In modalità standard: 46,8 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar 7.0)

Modalità standby: 0,3 W (tip.)

Modalità Off: Nessun consumo energetico con l'interruttore da 0 Watt

Classe energetica: B

Indicatore (LED) alimentazione, Funzionamento – spia bianca, Modalità standby – spia bianca (lampeggiante)

Alimentazione, Incorporata, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensioni (Lxpxa)

Prodotto con piedistallo (altezza massima): 807 x 601 x 250 mm

Prodotto senza piedistallo (mm): 807 x 367 x 110 mm

Confezione in mm (LxAxP): 930 x 525 x 282 mm

Peso

Prodotto con piedistallo (kg): 11,49 Kg

Prodotto senza piedistallo (kg): 7,79 Kg

Prodotto con confezione (kg): 15,32 Kg

Condizioni atmosferiche

Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C °C

Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C °C

Umidità relativa: 20%-80% %

Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m

MTBF (dimostrato): 70.000 ore (retroilluminazione esclusa)

Sostenibilità

Ambientale ed energetica, PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 7.0, RoHS, Certificazione TCO

Materiali della confezione riciclabili: 100 %

Sostanze specifiche, Senza mercurio, Senza piombo, Rivestimento privo di PVC e BFR

Conformità e standard

Omologazioni, marchio CE, FCC Class B, EPA, cETLus, SEMKO, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307, UCRAINO, CU-EAC

Cabinet

Piede: Black

Rivestimento posteriore: Black

Cornice anteriore: Black

Finitura: Disegno

Contenuto della confezione

Monitor con supporto: Sì

Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo USB-C/A Y, cavo di alimentazione

Documentazione dell'utente: Sì

Meta Fields

SKU : 25.403

REGULAR PRICE : 587.11