



MONITOR PHILIPS LCD CURVED LED 48.8" 32:9 499P9H/00 4K 5MS M

Description

Dimensioni schermo:124 cm (48.8")
Luminosità del display (tipica):450 cd/m²
Risoluzione del display:5120 x 1440 Pixel
Tempo di risposta:5 ms
Compatibilità 3D:No
Tecnologia display:LCD
Tipo di pannello:VA
Rapporto di contrasto:3000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale):178°
Angolo di visualizzazione (verticale):178°
Colori del display:16,78 milioni di colori
Rapporto d'aspetto nativo:32:9
Forma dello schermo:Curvo
Rapporto di contrasto (dinamico):80000000:1
Dimensioni schermo (cm):124 cm
Dot Pitch:0,233 x 0,233 mm
Densità di Pixel:109 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale:30 – 230 kHz
Intervallo di scansione verticale:48 – 70 Hz
Dimensione visibile, orizzontale:119,3 cm
Dimensione visibile, verticale:33,6 cm
Sync H/V separato:Sì
Sync-on-green (SOG):Sì
Schermo sRGB:Sì
HDCP:Sì

Altoparlanti incorporati:Sì
Fotocamera integrata:Sì
Sintonizzatore TV integrato:No
Numero di altoparlanti:2
Potenza in uscita (RMS):5 W
Megapixel:2 MP

Colore del prodotto:Nero

Materiale riciclabile:85%

NVIDIA G-SYNC:No

AMD FreeSync:No

Tempo medio tra guasti (MTBF):70000 h

Collegamento ethernet LAN:Sì

Velocità trasferimento Ethernet LAN:10,100,1000 Mbit/s

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):1

Hub USB integrato:Sì

Porta DVI:No

Quantità porte HDMI:2

Numero di porte upstream:1

Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C:3

Versione HDMI:2.0b

Quantità DisplayPorts:1

versione DisplayPort:1.4

Blocco cavo:Sì

Interruttore On/Off:Sì

Montaggio standard VESA:Sì

Regolazione altezza:Sì

Tipologia slot blocco cavo:Kensington

Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello:100 x 100 mm

Rotazione:No

Rotazione:No

Girevole:Sì

Angolo di rotazione:-20 – 20°

Inclinazione regolabile:Sì

Inclinazione:-5 – 10°

Regolazione altezza:13 cm

Plug & Play:Sì

Consumi (modalità stand-by):0,3 W

Consumi:45 W

Classe efficienza energetica:B

Tensione di ingresso AC:100 – 240 V

Frequenza di ingresso AC:50/60 Hz

Intervallo temperatura di funzionamento:0 – 40 °C

Intervallo di temperatura:-20 – 60 °C

Range di umidità di funzionamento:20 – 80%

Altitudine di funzionamento:0 – 3658 m

Altitudine di non-funzionamento:0 – 12192 m

Certificazione Energy Star:Sì

Conformità EPEAT:Sì

Larghezza:1194 mm

Profondità:156 mm
Altezza:369 mm
Peso:11 kg
Larghezza (con supporto):1194 mm
Profondità (con supporto):303 mm
Altezza (con supporto):568 mm
Peso (con supporto):15,3 kg

Larghezza imballo:1308 mm
Profondità imballo:553 mm
Altezza imballo:384 mm
Peso dell'imballo:21,5 kg

Dimensioni imballo (LxPxA):1308 x 384 x 553 mm
Area di visualizzazione effettiva:1193,5 x 335,7 mm
Consumo energia (modalità economica):43,3 W
Materiali della confezione riciclabili:100%

Senza sfarfallio:Sì
Modalità LowBlue:Sì
Guida utente:Sì
Consumi (modalità attivo):45 W

Meta Fields

SKU : 25.384

REGULAR PRICE : 1267.51