



MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 23.8" WIDE 243V7QDSB/00 4MS SOFT

Description

Specifiche tecniche

Immagine/Display

tipo schermo LCD

Tecnologia IPS

Tipo con retroilluminazione

Sistema W-LED

Dimensioni pannello

60,5 cm (23,8")

Area di visualizzazione effettiva

527,04 (O) x 296,46 (V)

Formato

16:9

Risoluzione ottimale

1920 x 1080 a 60 Hz

Densità dei pixel

93 PPI

Tempo di risposta (tipico)

5 ms (GtG)

Luminosità

250 cd/m²

SmartContrast

10.000.000:1

Fattore di contrasto (tipico)

1000:1

Pixel Pitch

0,275 x 0,275 mm

Angolo visuale

178° (O) / 178° (V)

@ C/R > 10

Senza sfarfallio

Sì

Colori display

16,7 M

Frequenza di scansione

30 – 83 kHz (O)/56 – 76 Hz (V)

LowBlue Mode

Sì

sRGB

Sì

Base

Inclinazione

-5/20 grado

Assorbimento

In modalità standard

13,82 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar 7.0)

Modalità standby

0,5 W (tip.)

Modalità Off

0,5 W (tip.)

Indicatore (LED) alimentazione

Funzionamento – spia bianca

Modalità standby – spia bianca (lampeggiante)

Alimentazione

Incorporata

100-240 V CA, 50/60 Hz

Peso

Prodotto con piedistallo (kg)

3,50 Kg

Prodotto senza piedistallo (kg)

3,10 Kg

Prodotto con confezione (kg)

4,82 Kg

Sostenibilità

Ambientale ed energetica

EnergyStar 7.0

EPEAT Silver

RoHS

Senza piombo

Senza mercurio

Materiali della confezione riciclabili

100 %

Conformità e standard

Omologazioni

CU

SEMKO

cETLus

TUV/ISO9241-307

WEEE

Certificazione TCO

marchio CE

FCC Class B

ICES-003

RCM

UCRAINO

VCCI

KCC

CECP

Connettività

Ingresso segnale

VGA (analogico)

DVI-D (digitale, HDCP)

HDMI (digitale, HDCP)

Ingresso sincronizzazione

Sincronizzazione separata

Sync su verde

Audio (ingresso/uscita)

Uscita audio HDMI

Funzioni utili

Comodità per l'utente

Accensione/spegnimento

Menu (OK)

Luminosità/SU

Ingresso/Giù

SmartImage/Retro

Lingue OSD

Portoghese brasiliano

Cecoslovacco

Olandese

Inglese

Finlandese

Francese

Tedesco

Greco
Ungherese
Italiano
Giapponese
Coreano
Polacco
Portoghese
Russo
Spagnolo
Cinese semplificato
Svedese
Turco
Cinese tradizionale
Ucraino

Altra convenienza
blocco Kensington
Montaggio VESA (100 x 100 mm)
Compatibilità Plug & Play
DDC CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Dimensioni (lpxa)
Prodotto con piedistallo (mm)
540 x 415 x 209 mm

Prodotto senza piedistallo (mm)
540 x 325 x 45 mm

Confezione in mm (LxAxP)
588 x 465 x 115 mm

Condizioni atmosferiche
Intervallo di temp. (funzionamento)
Da 0°C a 40°C °C

Intervallo di temp. (immagazzinamento)
Da -20° C a 60° C °C

Umidità relativa
20-80% %

Altitudine
In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
MTBF
50.000 (esclusa retroillum.) ore

Cabinet
Colore
Nero

Finitura
Disegno

Contenuto della confezione
Monitor con supporto

Sì

Cavi

Cavo D-Sub, cavo di alimentazione

Documentazione dell'utente

Sì

Meta Fields

SKU : 25.333

REGULAR PRICE : 163.43