



MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 27" WIDE 278E1A/00 4K 4MS MM SOF

Description

Immagine/Display

tipo schermo LCD: Tecnologia IPS
Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
Dimensioni pannello: 27"/68,6 cm
Rivestimento display: Antiriflesso, 3H, opacità 25%
Area di visualizzazione effettiva: 596,74 (O) x 335,66 (V)
Formato: 16:9
Risoluzione massima: 3840 x 2160 a 60 Hz*
Densità dei pixel: 163 PPI
Tempo di risposta (tipico): 4 ms (grigio su grigio)*
Luminosità: 350 cd/m²
Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR
Pixel Pitch: 0,155 x 0,155 mm
Angolo di visione: 178° (O) / 178° (V), @ C/R > 10
Miglioramento dell'immagine: Gioco SmartImage
Spettro di colori (tipico): NTSC 91%*, sRGB 109%*
Colori display: Supporto colore: 1,07 miliardi di colori
Frequenza di scansione: 30 – 83 kHz (O) / 59 – 61 Hz (V)
Senza sfarfallio
LowBlue Mode
SmartUniformity: 97 ~ 102%
Delta E: sRGB

Connettività

Ingresso segnale: DisplayPort, HDMI x 2
Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde
Audio (ingresso/uscita): Ingresso audio PC, Uscita auricolari

Funzioni utili

Altoparlanti incorporati: 3 W x 2
Comodità per l'utente: Accensione/spegnimento, Menu, Volume, Ingr., Gioco SmartImage
Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

Altra convenienza: blocco Kensington, Montaggio VESA (100 x 100 mm)
Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Base
Inclinazione: -5/20 grado

Assorbimento
In modalità standard: 20,22 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar 8.0)
Modalità standby: Modalità Off: Classe energetica: B
Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento – spia bianca, Modalità standby – spia bianca (lampeggiante)
Alimentazione: Esterna, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)
Prodotto con piedistallo (mm): 613 x 461 x 192 mm
Prodotto senza piedistallo (mm): 613 x 368 x 45 mm
Confezione in mm (LxAxP): 663 x 519 x 152 mm

Peso
Prodotto con piedistallo (kg): 4,78 Kg
Prodotto senza piedistallo (kg): 4,18 Kg
Prodotto con confezione (kg): 6,84 Kg

Condizioni atmosferiche
Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0 a 40 °C
Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20 a 60 °C
Umidità relativa: 20%-80 %
Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
MTBF: 50.000 ore (esclusa retroilluminazione) ore

Sostenibilità
Ambientale ed energetica: EnergyStar 8.0, RoHS, Senza piombo, Senza mercurio
Materiali della confezione riciclabili: 100 %
Conformità e standard
Omologazioni: CU-EAC, TUV/ISO9241-307, cETLus, marchio CE, FCC Class B, ICES-003, CCC, CECP, TUV-BAUART

Cabinet
Colore: Nero
Finitura: Sagomata
Contenuto della confezione
Monitor con supporto
Cavi: Cavo HDMI, cavo audio, cavo di alimentazione
Documentazione dell'utente

Meta Fields
SKU : 25.408
REGULAR PRICE : 349.2