



MONITOR PHILIPS LCD LED 31.5" WIDE 32BDL3010Q/00 8MS MM FHD

Description

Dim. diagonale schermo (metrico): 80cm

Dim. diagonale schermo (pollici): 31,5 pollici

Risoluzione del pannello: 1920x1080p

Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz

Luminosità: 350 cd/m²

Fattore di contrasto (tipico): 1200:1

Rapporto di contrasto dinamico: 500.000:1

Tempo di risposta (tipico): 8 ms

Formato: 16:9

Angolo visuale: 178°x178°

Pixel Pitch: 0,36375mm

Colori display: 16,7 milioni

DICOM: Clinical D-image

Tecnologia pannello: VA

Formati per computer:

1920 x 1080, 60 Hz

1680 x 1050, 60 Hz

1600 x 1200, 60 Hz

1440 x 900, 60 Hz

1280 x 1024, 60 Hz

1280 x 800, 60 Hz

1280 x 720, 60 Hz

1152 x 870, 75Hz

1024 x 768, 60, 70, 75 Hz

800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz

720 x 400, 70 Hz

640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz

Formati video:

1080p, 60Hz

1080i, 60 Hz

1080i, 50 Hz

720p, 60 Hz

576p 50 Hz

576i, 50 Hz

480p, 60 Hz

480i, 60 Hz

Ingresso video: DVI-I x 1 HDMI (x 2) USB VGA (tramite DVI)

Ingresso audio: Jack da 3,5 mm Uscita audio: Audio L/R (RCA)

Controllo esterno: RJ45

Ampiezza della cornice: 11,9 (TLR)/17,2 (B) mm

Larghezza set: 726,5 mm

Altezza set: 425,4 mm

Profondità set: 63,6 mm

Larghezza set (cm): 28,6 pollici

Altezza set (cm): 16,75 pollici

Profondità set (cm): 2,5 pollici

Montaggio VESA: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4

Peso del prodotto: 5,20 Kg

Consumo (durante l'accensione): 50 W

Consumo energetico in stand-by: consumo (Max.): 75 W

Consumo: 50 W

Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W RMS

Riproduzione video USB: MPEG/H.264/JPEG

Riproduzione immagine USB: BMP/JPEG/PNG

Riproduzione audio USB: AAC/WMA/HEAAC/MPEG

Garanzia: 3 anni

Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA/Cavo RS232/Telecomando/Batterie per telecomando/Guida rapida/Accessori inclusi/Cavo sensore IR (1,8 m)/Cavo RS232 a margherita/Coperchio USB e vite (x1)

Base: BM02541/BM05911

Meta Fields

SKU : 25.642

REGULAR PRICE : 374.42