



MONITOR PHILIPS LCD VA CURVED LED 27" WIDE 272E1CA/00 4MS SO

Description

Immagine/Display

- tipo schermo LCD: LCD VA
- Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
- Dimensioni pannello: 27"/68,6 cm
- Rivestimento display: Antiriflesso, 3H, opacità 25%
- Area di visualizzazione effettiva: 597,9 (O) x 336,3 (V) mm – con curvatura di 1500R*
- Formato: 16:9
- Risoluzione massima: 1920 x 1080 a 75 Hz*
- Densità dei pixel: 82 PPI
- Tempo di risposta (tipico): 4 ms (grigio su grigio)*
- Luminosità: 250 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 3000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Pixel Pitch: 0,311 x 0,311 mm
- Angolo di visione: 178° (O) / 178° (V), @ C/R > 10
- Senza sfarfallio
- Miglioramento dell'immagine: Gioco SmartImage
- Spettro di colori (tipico): NTSC 83%*, sRGB 100%*
- Colori display: 16,7 M
- Frequenza di scansione: 30 – 85 kHz (O) / 48 – 76 Hz (V)
- LowBlue Mode
- sRGB
- Sincronizzazione adattiva

Connettività

- Ingresso segnale: VGA (analogico), HDMI (digitale, HDCP), DisplayPort
- Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde
- Audio (ingresso/uscita): Ingresso audio PC, Uscita cuffia

Funzioni utili

- Altoparlanti incorporati: 3 W x 2
- Comodità per l'utente: Accensione/spegnimento, Menu, Volume, Ingr., Gioco SmartImage
- Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Cecoslovacco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

- Altra convenienza: blocco Kensington, Montaggio VESA (100 x 100 mm)
- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Base

- Inclinazione: -5/20 grado

Assorbimento

- In modalità standard: 38,8 W (tip.)
- Modalità standby: •Modalità Off: •Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento – spia bianca, Modalità standby – spia bianca (lampeggiante)
- Alimentazione: Esterna, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensioni (lpxa)

- Prodotto con piedistallo (mm): 611 x 462 x 203 mm
- Prodotto senza piedistallo (mm): 611 x 367 x 43 mm
- Confezione in mm (LxAxP): 730 x 538 x 186 mm

Peso

- Prodotto con piedistallo (kg): 4,45 Kg
- Prodotto senza piedistallo (kg): 3,85 Kg
- Prodotto con confezione (kg): 6,90 Kg

Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0 a 40 °C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20 a 60 °C
- Umidità relativa: 20%-80% %
- Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
- MTBF: 50.000 ore (esclusa retroilluminazione) ore

Sostenibilità

- Ambientale ed energetica: RoHS, Senza piombo, Senza mercurio
- Materiali della confezione riciclabili: 100 %

Conformità e standard

- Omologazioni: marchio CE, CU-EAC, TUV-BAUART

Cabinet

- Colore: Black
- Finitura: Disegno

Contenuto della confezione

- Monitor con supporto
- Cavi: Cavo HDMI, cavo audio, cavo di alimentazione
- Documentazione dell'utente

Meta Fields

SKU : 25.396

REGULAR PRICE : 236.96