



MONITOR SMOOTH-TOUCH PHILIPS LCD LED 15.6" WIDE 162B9T/00 4M

Description

Immagine/Display

tipo schermo LCD: TFT-LCD (TN)
Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
Dimensioni pannello: 15,6" / 39,6 cm
Rivestimento display: Riflesso
Area di visualizzazione effettiva: 344,2 (O) x 193,5 (V)
Formato: 16:9
Risoluzione ottimale: 1366 x 768 a 60 Hz
Densità dei pixel: 100 PPI
Tempo di risposta (tipico): 4 ms (grigio su grigio)*
Luminosità: 220 cd/m²
Fattore di contrasto (tipico): 500:1
SmartContrast: 20.000.000:1
Pixel Pitch: 0,252 x 0,252 mm
Angolo di visione: 90° (O) / 60° (V): @ C/R > 10
Miglioramento dell'immagine: SmartImage
Spettro di colori (tipico): NTSC 86%*, sRGB 100%*
Colori display: 262 K
Frequenza di scansione: 30 – 60 kHz (O) / 50 – 75 Hz (V)
sRGB: Sì
EasyRead: Sì
LowBlue Mode: Sì

Touch

Tecnologia tattile: Capacitivo proiettata
Punti tattili: 10 punti
Metodo di tocco: Stylus, Dito, Guanto*
Interfaccia tattile: USB
Durezza vetro tattile: 7 H
Area tattile attiva: 344,2 mm (O) x 193,5 mm (V)
Sistema operativo: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4*
Area di riconoscimento del palmo della mano: >= 25 x 25 mm
Protezione ingresso: IP54 – solo parte anteriore
Sigillatura: Touch screen sigillato con cornice, touch screen sigillato con LCD

Connettività

Ingresso segnale: VGA (analogico): DVI-D (digitale, HDCP): DisplayPort 1.2: HDMI 1.4

USB: USB 3.1 x 2 (1 con ricarica rapida)*

Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata: Sync su verde

Audio (ingresso/uscita): Ingresso audio PC: Uscita cuffia

Base

Inclinazione: -5~ 90 grado

Angolo ripiegabile: 0 ~ 70 gradi

Regolazione altezza: 184 (orizzontale), 105 (verticale) mm

Assorbimento

Modalità ECO: 5,6 W (tip.)

In modalità standard: 7,1 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar 8.0)

Modalità standby: Modalità Off: Classe energetica: A

Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento – spia bianca: Modalità standby – spia bianca (lampeggiante)

Alimentazione: Esterna: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)

Prodotto con piedistallo (altezza massima): 378 x 347 x 227 mm

Prodotto senza piedistallo (mm): 378 x 241 x 42 mm

Confezione in mm (LxAxP): 445 x 388 x 159 mm

Peso

Prodotto con piedistallo (kg): 5,00 Kg

Prodotto senza piedistallo (kg): 2,01 Kg

Prodotto con confezione (kg): 6,31 Kg

Condizioni atmosferiche

Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C °C

Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C °C

Umidità relativa: 20%-80% %

Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m

MTBF (dimostrato): 70.000 ore (retroilluminazione esclusa)

Sostenibilità

Ambientale ed energetica: EnergyStar 8.0: RoHS: WEEE

Materiali della confezione riciclabili: 100 %

Sostanze specifiche: Rivestimento privo di PVC e BFR: Senza mercurio: Senza piombo

Conformità e standard

Omologazioni: marchio CE, FCC Class B, SEMKO, EPA, UCRAINO, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC

Cabinet

Cornice anteriore: Black

Rivestimento posteriore: Black

Piede: Black

Finitura: Disegno

Contenuto della confezione

Monitor con supporto: Sì

Cavi: Cavo D-Sub, cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo audio, cavo di alimentazione

Documentazione dell'utente: Sì

Accessorio: Penna tattile Stylus X 1 (nero)

Meta Fields

SKU : 25.399

REGULAR PRICE : 307.18