



MONITOR SMOOTH-TOUCH PHILIPS LCD LED 21.5" WIDE 222B9T/00 1M

Description

Dimensioni schermo:54,6 cm (21.5")
Luminosità del display (tipica):250 cd/m²
Risoluzione del display:1920 x 1080 Pixel
Tempo di risposta:1 ms
Compatibilità 3D:No
Tipologia HD:Full HD
Tecnologia display:LCD
Tipo di pannello:TN
Rapporto di contrasto:1000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale):170°
Angolo di visualizzazione (verticale):160°
Colori del display:16,78 milioni di colori
Rapporto d'aspetto nativo:16:9
Forma dello schermo:Piatto
Rapporto di contrasto (dinamico):50000000:1
Dimensioni schermo (cm):54,6 cm
Dot Pitch:0,248 x 0,248 mm
Densità di Pixel:102 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale:30 – 85 kHz
Intervallo di scansione verticale:48 – 75 Hz
Dimensione visibile, orizzontale:47,7 cm
Dimensione visibile, verticale:26,8 cm
Tempo massimo di refresh:60 Hz
Tipologia di retroilluminazione:W-LED

Altoparlanti incorporati:Sì
Fotocamera integrata:No
Sintonizzatore TV integrato:No
Numero di altoparlanti:2
Potenza in uscita (RMS):2 W

Colore del prodotto:Nero

NVIDIA G-SYNC:No

AMD FreeSync:No
Tempo medio tra guasti (MTBF):70000 h

Hub USB integrato:Sì
Quantità porte VGA (D-Sub):1
Porta DVI:Sì
Quantità porte HDMI:1
Versione dell'hub USB:USB 3.0 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:2
Quantità porte DVI-D:1
Versione HDMI:1.4
Quantità DisplayPorts:1
versione DisplayPort:1.2

Blocco cavo:Sì
Montaggio standard VESA:Sì
Regolazione altezza:No
Tipologia slot blocco cavo:Kensington
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello:100 x 100 mm
Rotazione:No
Rotazione:No
Girevole:Sì
Angolo di rotazione:0 – 70°
Inclinazione regolabile:Sì
Inclinazione:-5 – 90°

Consumi (modalità stand-by):0,5 W
Consumi:15 W
Classe efficienza energetica:A
Tensione di ingresso AC:100 – 240 V
Frequenza di ingresso AC:50/60 Hz
Consumi (modalità spento):0,3 W
Consumi (modalità risparmio energetico):10,3 W

Intervallo temperatura di funzionamento:0 – 40 °C
Intervallo di temperatura:-20 – 60 °C
Range di umidità di funzionamento:20 – 80%
Altitudine di funzionamento:0 – 3658 m
Altitudine di non-funzionamento:0 – 12192 m

Certificazione Energy Star:Sì
Conformità EPEAT:Sì
Conformità RoHS:Sì

Larghezza:515 mm
Profondità:45 mm
Altezza:317 mm
Peso:4,17 kg
Larghezza (con supporto):515 mm
Profondità (con supporto):227 mm
Altezza (con supporto):394 mm

Peso (con supporto):7,46 kg

Larghezza imballo:575 mm

Profondità imballo:161 mm

Altezza imballo:420 mm

Peso dell'imballo:9,91 kg

Meta Fields

SKU : 25.385

REGULAR PRICE : 353.6