



MONITOR TOUCH INTERATTIVO PROMETHEAN ACTIVE PANEL DA 75" 4K

Description

PENNA INCLUSA SI
CAPACITÀ DELLA RAM 2GB
RAM MASSIMA SUPPORTATA 16GB
TELECOMANDO PORTATILE SI
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE 4
PROCESSORE INTEGRATO SI
ADATTATORE GRAFICO MALI-G51 MP2
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) 178 °
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) 178 °
AREA DI LAVORAZIONE 1652 X 930 MM
COLORE DEL PRODOTTO BLACK
DIAGONALE 75 "
FAMIGLIA DELLA SCHEDA GRAFICA ARM
LUMINOSITÀ 350 CD/M²
RAPPORTO DI CONTRASTO 4000:1
RISOLUZIONE 3840 X 2160 PIXEL
TECNOLOGIA TOUCH MULTI-TOUCH
TEMPO DI RISPOSTA 8 MS
TIPO DI PANNELLO TFT
TIPOLOGIA TOUCH SCREEN CAPACITIVE
TOUCH SCREEN SI
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO ANDROID 8 OREO
ACCURACY TOUCH 1 MM
COMPATIBILITÀ MAC SI
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC MAC OS X 10.10 YOSEMITE,MAC OS X 10.11 EL CAPITAN,MAC OS X 10.13 HIGH SIERRA,MAC OS X 10.14 MOJAVE,MAC OS X 10.15 CATALINA,MAC OS X 10.8 MOUNTAIN LION,MAC OS X 10.9 MAVERICKS
SISTEMA OPERATIVO LINUX SUPPORTATO SI
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO WINDOWS 10,WINDOWS 7,WINDOWS 8,WINDOWS 8.1
NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI 2
ALTOPARLANTI INCORPORATI SI
POTENZA ALTOPARLANTE 15 W
CONNETTIVITÀ WI-FI NO
QUANTITÀ PORTE HDM 3
PORTA RS-232 1
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) 2
CONNESSIONE CUFFIA 3.5 MM
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 2

CONNETTORE USB USB TYPE-A

DIMENSIONI E PESO

PROFONDITÀ 106 MM

ALTEZZA 1093 MM

LARGHEZZA 1767 MM

PESO 64Kg

CONSUMO ENERGETICO (MAX) 380 W

CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) 0.5 W

DC INPUT VOLTAGE 100 – 240 V

LARGHEZZA IMBALLO 1880 MM

ALTEZZA IMBALLO 1160 MM

PROFONDITÀ IMBALLO 320 MM

PESO INCLUSO IMBALLO 88,700Kg

CERTIFICAZIONE ENERGY STAR, CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM

MONTAGGIO STANDARD VESA SI

PANEL MOUNTING INTERFACE 24/5000 INTERFACCIA PER MONTAGGIO A PANNELLO 600 X 400 MM

MONTABILE A PARETE SI

POWER CABLE LENGTH 3 M

LUNGHEZZA CAVO USB 3 M

BATTERIE INCLUSE SI

CAVI INCLUSI AC,HDMI,USB

GUIDA RAPIDA SI

Meta Fields

SKU : 10.1407

REGULAR PRICE : 3362.27