



MULTIPRESA APC PMF83VT-IT 8P SCHUKO/ITA10A (2 FILE 4P) +COAX

Description

Uscita

Numero di prese

8.0

Stile prese

Italia

Ingresso

Frequenza ingresso

50 Hz

Numero di cavi di alimentazione

1

Alimentazione in ingresso

2300 Watt

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia

2690Joule

Protezione delle linee dati

Cavo coassiale per CATV/SATV/modem/Audio-Video (connettore coassiale), Protezione fax/modem RJ11

ts_nm_surge_response

1ns

Modalità comune corrente di picco

48kAmpere

Modalità normale corrente di picco

60 per fasekAmpere

Caratteristiche fisiche

Altezza massima

62mm, 6.2cm

Larghezza massima

327mm, 32.7cm

Profondità massima

110mm, 11.0cm

Peso senza imballaggio

0.94kg

Peso con imballaggio

1.08kg

Altezza imballaggio

64mm, 6.4cm

Larghezza imballaggio

365mm, 36.5cm

Profondità imballaggio

170mm, 17.0cm

Colore

Bianco

Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)

356 x 203 x 381mm

Unità cartone master

6.0

Peso cartone master

6.93

Unità per pallet

78.0

Codici SCC

10731304313219

Condizioni ambientali

Operating Temperature

0 – 40 °C

Umidità relativa di funzionamento

0 – 95 (Non-condensing) %

Altezza di funzionamento

0 – 15240metri

Temperatura di immagazzinamento

-15 – 45 °C

Umidità relativa di immagazzinamento

0 – 95 %

Altezza di immagazzinamento

0 – 15240metri

Conformità

Certificazioni

“CE”

Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 100.000 Euro

Garanzia standard
Intera durata (solo paesi UE)

Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità

Meta Fields

SKU : 42.234

REGULAR PRICE : 56.82