



NANOSTATION ACCESS POINT UBIQUITI NSM5 AIRMAX – NANO MIMO –

Description

Prestazione

Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s

Velocità massima di trasmissione La velocità massima alla quale le informazioni vengono trasmesse da un dispositivo all'altro: 150 Mbit/s

5 GHz: Sì

Banda di frequenza: 4.9 – 5.9 GHz

Memoria flash: 8 MB

RAM installata La capacità della memoria misurata in megabyte installata nell' hardware del sistema: 32 MB

Standard di rete: IEEE 802.3u

Processore integrato: Atheros MIPS 24KC

Certificazione: FCC, CE, RoHS

Connettività

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 2

Antenna

Livello di guadagno dell'antenna (max) Antenna gain misura l'abilità dell'antenna di amplificarsi con le onde sonore che arrivano in una specifica direzione, comparata con la sensibilità di un antenna isotropic in qualsiasi direzione o di un' antenna bipole nella direzione equatoriale.: 16 dBi

Gestione energetica

Consumi Ammontare di energia consumata da questo modello espressa in watt, Solitamente i valori emessi dal produttore corrispondono a valori a dispositivo spento, in stand-by, durante il normale utilizzo e alle sue massime prestazioni: 8 W

Voltaggio di ingresso: 24 V

Corrente ingresso: 1 A

Supporto Power over Ethernet (PoE): Sì

Design

Interno: No

Indicatori LED: Sì

Colore del prodotto: White

Condizioni ambientali

Range di umidità di funzionamento: 5 – 95 %

Intervallo temperatura di funzionamento: -30 – 80 °C

Dimensioni e peso

Larghezza: 80 mm

Profondità: 31 mm

Altezza Altezza del prodotto: 294 mm

Peso Il peso del prodotto senza imballaggio (peso netto). Se possibile, il peso netto viene espresso compreso di accessori standard e forniture . Notate che alle volte il produttore interpreta troppo seriamente il peso del prodotto, tralasciando il peso degli accessori e/o fornimenti .: 400 g

Altre caratteristiche

Massima distanza di funzionamento: 15000 m

Meta Fields

SKU : 52.533

REGULAR PRICE : 96.62