



**Hewlett Packard
Enterprise**

Opzione

OPT HPE C8S06A RDX USB 3.0 INTERNAL DOCKING STATION FINO:31/

Description

Generale

Tipo di dispositivo Unità RDX – interna

Interfaccia SuperSpeed USB 3.0

Larghezza 14.68 cm

Profondità 17.07 cm

Altezza 4.14 cm

Peso 635 g

Supporto rimovibile di memorizzazione

Tipo

RDX – 5.25? x 1/2H

Tipo supporti

RDX

Velocità di trasmissione dati

600 MBps (esterna) / 100 MBps (interna)

Tempo medio di posiz. / accesso

12 ms

Espansione/connettività

Interfacce

1 x SuperSpeed USB 3.0 – 9 pin USB Type B

Compatibile con Baionetta

1 x 5.25? x 1/2H – accessibile frontalmente

Miscellanea
Cavi inclusi
1 x cavo USB

MTBF
550,000 ore

Standard di conformità
Plug and Play,TUV,VCCI,C-Tick,BSMI,EN 60950,RRL,IEC 60950,UL 60950,CISPR 22,FCC

Alimentazione
Tensione richiesta
(50/60 Hz)

Potenza assorbita in esercizio
6.6 Watt

Software / Requisiti di sistema
Software incluso
Driver & Utilità,HP RDX Continuous Data Protection Software

Sistema operativo richiesto
Linux,Microsoft Windows

Parametri ambientali
Temperatura min esercizio 5 °C
Temperatura max esercizio 45 °C
Umidità ambiente operativo 20 – 80% (senza condensa)

Meta Fields

SKU : 06.6978

REGULAR PRICE : 140.92

SALE PRICE : 140.91