



**Hewlett Packard
Enterprise**

Opzione

OPZ HPE EH957B LTO-5 ULTRIUM 3000 SAS INTERNAL TAPE DRIVE FI

Description

Specifiche principali

Descrizione Prodotto

HPE LTO-5 Ultrium 3000 – unità nastro – LTO Ultrium – SAS-2

Tipo di dispositivo

Unità nastro

Standard di registrazione

LTO Ultrium 5

Tipo rivestimento

Interna

Tipo interfaccia

SAS-2

Caratteristiche principali

Codifica

Dimensioni (LxPxH)

14.5 cm x 20.6 cm x 4.1 cm

Peso

1.45 kg

Supporto rimovibile di memorizzazione

LTO Ultrium – 5.25"x 1/2H

Capacità unità di memorizzazione rimovibile

1.5 TB (nativo) / 3 TB (compresso)

Cartucce nastri supportate (Lettura e scrittura)
Ultrium 4,Ultrium 5

Velocità di trasferimento (nativo)
140 MBps (504 GB/ora)

Velocità di trasferimento (compresso)
280 MBps (1008 GB/ora)

Sistema operativo richiesto
IBM AIX,SunSoft Solaris,HP-UX,Red Hat Linux,SuSe Linux,Microsoft Windows,HP Tru64 UNIX

Garanzia del produttore
3 anni di garanzia

Progettato per
ProLiant DL360e Gen8,DL360p Gen8,DL370 G6,DL380e Gen8,DL380p Gen8,DL385p Gen8,DL560 Gen8,ML110 G6,ML110 G7,ML150 G6,ML310e Gen8,ML330 G6,ML350 G6,ML350e Gen8,ML350p Gen8;StorageWorks Rack-Mount Kit Ultrium 1760

Meta Fields

SKU : 06.6889

REGULAR PRICE : 1251.2