



SCANNER FUJITSU FI-7140 A4 (A3 CON CARTELLINA OPZIONALE)40PP

Description

Sistemi operativi supportati: Windows® 8/8.1 (32 bit/64 bit), Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows Server® 2012 R2 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit), Windows Server® 2008 R2 (64 bit), Windows Server® 2008 (32 bit/64 bit)

Tipo di sensore: ADF (Automatic Document Feeder, alimentatore automatico di documenti)

Modalità di scansione: Simplex/duplex, colori/scala di grigi/monocromatico

Tipo di sensore immagine: CCD (Charge Coupled Device) a colori x 2 (fronte x 1, retro x 1)

Sorgente di luce: Array con LED bianco (1 anteriore, 1 posteriore)

Rilevamento alimentazione multipla: Sensore di rilevamento dell'alimentazione multipla a ultrasuoni x 1, sensore di rilevamento della carta

Dimensioni documento: Massimo: 216 x 355,6 mm (8,5? x 14?)

Minimo(1): 50,8 x 54 mm (2? x 2,13?) (orizzontale/verticale)

Scansione di pagine lunghe(2): 216 x 5.588 mm (8,5? x 220?)

Grammatura della carta(3)

(spessore): Carta: Da 27 a 413 g/m² (da 7,2 a 112 lb)

* Formato A8: da 127 a 209 g/m² (da 34 a 56 lb)

Tessera di plastica: Fino a 1,4 mm(4)

Velocità di scansione(5)

(A4, verticale): A colori(6): Simplex: 40 ppm, duplex: 80 ipm

(200 dpi/300 dpi)

Scala di grigi(6)

Monocromatico(7)

Capacità del caricatore carta

(orizzontale A4)(8): 80 fogli (A4: 80 g/m² o 20 lb)

Ciclo operativo giornaliero: 3.000 pagine

Colori di sfondo: Bianco / Nero (selezionabile)

Risoluzione ottica: 600 dpi

Risoluzione uscita(9): A colori (24 bit): Da 50 a 600 dpi

(regolabile con incrementi di 1 dpi), 1.200 dpi (driver)(10)

Scala di grigi (8 bit)

Monocromatico (1 bit)

Formato output: Colore: 24 bit

Scala di grigi: 8 bit

Monocromatico: 1 bit

Elaborazione video interna: 65.536 livelli (16 bit)

Interfaccia: USB 2.0

Forma del connettore: tipo B

Funzioni di elaborazione delle immagini: Output multimmagine, Rilevamento automatico del colore, Rilevamento delle pagine vuote, Soglia dinamica (iDTC), DTC avanzato, SDTC, Diffusione errore, Mezzitoni, Riduzione effetto moiré, Enfasi,

Pulitura dei colori, Colore marginale (nessuno/rosso/verde/blu/saturazione), Output sRGB, Rimozione dei fori di punzonatura, Ritaglio di schede indice, Divisione immagine, Allineamento, Correzione bordi, Riduzione striature verticali, Rilevamento automatico del formato pagina

Requisiti di alimentazione: CA da 100 a 240 V, $\pm 10\%$

Consumo energetico: In funzione: 36 W o meno

In modalità di sospensione: 1,8 W o meno

Modalità di standby automatica (OFF): 0,35 W o meno

Ambiente operativo: Temperatura: da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F)

Umidità relativa: dal 20 all'80% (senza condensazione)

Dimensioni: larghezza x profondità x altezza(11): 300 x 170 x 163 mm (11,81" x 6,69" x 6,42")

Peso: 4,2 kg (9,26 lb)

Software/driver inclusi: Driver PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), pannello per il funzionamento del software, guida al recupero da errori, PaperStream Capture, ScanSnap Manager per la serie fi(12), Scan to Microsoft SharePoint(12), ABBYY FineReader for ScanSnap(12), Scanner Central Admin Agent

Conformità ambientale: ENERGY STAR®/RoHS

Articoli inclusi: Caricatore carta ADF, cavo CA, adattatore CA, cavo USB, DVD-ROM di installazione

Meta Fields

SKU : 41.709

REGULAR PRICE : 643.98