



SCANNER FUJITSU N7100 A4 25PPM/50IPM RISOLUZIONE 600DPI ADF

Description

Tipo di scanner ADF (Automatic Document Feeder, alimentatore automatico di documenti), scansione Duplex
Modalità di scansione A colori, Scala di grigi, Mono, Automatico (A colori / Scala di grigi / Mono detection)
Tipo di sensore immagine CIS (sensore immagine a contatto) a colori x 2
Sorgente di luce 3 LED di colore (rosso / verde / blu)
Dimensioni documento
Modalità normale
senza foglio guida
A4, A5, A6, A8*1, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, lettera, legale e dimensioni personalizzate
Minimo : 50,8 x 50,8 mm / Massimo : 216 x 355.6 mm / Rilevamento automatico delle dimensioni del documento
Modalità normale
con foglio guida L'utilizzo del foglio guida consente di acquisire formati A3, B4, 11 x 17", e foto, oltre alle dimensioni elencate sopra
Scansione pagine lunghi 3.048 mm*2
Grammatura della carta consigliata Da 40 a 209 g/m2
, dimensioni A8: Da 127 a 209 g/m2
Cartoncino può essere utilizzato (orizzontale), senza goffatura: 0,76 mm o meno / con goffatura: 0,76 + 0,48 mm (conforme a ISO7810)
Velocità di scansione (verticale A4) Simplex: 25 ppm (200, 300 dpi), Duplex: 50 ipm (200, 300 dpi)
Capacità del caricatore per la carta*3 50 fogli (ADF attivo e caricabile)
Risoluzione ottica 600 dpi
Risoluzione output*4 A colori / Scala di grigi / Mono 150 / 200 / 300 / 600 dpi*5
Formato output A colori: 24 bit / 8 bit, Scala di grigi: 8 bit, Mono: 1 bit
Metodi di output Salvataggio immagine nella cartella di rete/server FTP, invio dei dati dell'immagine via mail, stampa (invio dati dell'immagine al server di stampa),
invio dati dell'immagine via fax (invio dei dati immagine al server di fax in formato e-mail), salvataggio dei dati immagine nel server di SharePoint
Formati file di output PDF (PDF ricercabili, PDF protetti con password, compressione PDF, indicizzazione),
JPEG, TIFF (singolo, multi-pagina), output pagina in ordine inverso
Autenticazione Autenticazione utente: ActiveDirectory od OpenLDAP (per Solaris o Linux), autenticazione standalone*6,
Autenticazione cartella: ActiveDirectory od OpenLDAP (per Solaris o Linux)
Interfaccia di rete 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000 BASE-T
Protocolli di rete TCP/IP(IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP
Requisiti di alimentazione / Consumo energetico CA 100 a 240 V $\pm$ 10% / In uso: 38W o meno (modalità Sleep: 2,0W o meno) modalità
Auto Standby (OFF): 1,0W o meno (ENERGY STAR® Standard 0.5W o meno)
Ambiente operativo Temperatura: da 5 a 35°C / Umidità relativa: da 20 a 80% (senza condensazione)
Dimensioni (L x P x A)*7 / Peso 300 x 232 x 172 mm / 6 kg

Conformità ambientale ENERGY STAR® / RoHS*8

Display LCD / Touch panel LCD: XGA 8,4 pollici (1.024 x 768 pixel) monitor a colori TFT, Touch panel: display touch analogico resistivo

Tastiera Tastiera software

Altro Rilevamento alimentazione Sensore a ultrasuoni per il rilevamento della multipla alimentazione

Meta Fields

SKU : 41.715

REGULAR PRICE : 1543.31

SALE PRICE : 1543.3