



SCANNER FUJITSU SCANSNAP SV600 A3 X LIBRI 3 SECONDI/PAGINA R

Description

Tipo di scanner: Scansione in modalità simplex, sistema di scansione dall'alto

Modalità di acquisizione: Colori, scala di grigi, monocromatico, automatico (rilevamento colori, scala di grigi, monocromatico)

Sensore d'immagine: Unità ottiche di riduzione dell'obiettivo/CCD a colori x 1

Fonte luminosa: (Illuminazione dell'obiettivo + LED bianco) x 2

Risoluzione ottica: Scansione orizzontale: da 285 a 218 dpi,

Scansione verticale: da 283 a 152 dpi (1)

Velocità di scansione

(orizzontale A3)(2): Modalità automatica(3): Modalità "Better" o modalità "Best": 3 secondi/pagina

Modalità normale: Colori/scala di grigi: 150 dpi, monocromatico: 300 dpi

3 secondi/pagina(4)

Modalità "Better": Colori/scala di grigi: 200 dpi, monocromatico: 400 dpi

3 secondi/pagina(4)

Modalità "Best": Colori/scala di grigi: 300 dpi, monocromatico: 600 dpi

3 secondi/pagina(4)

Modalità "Excellent": Colori/scala di grigi: 600 dpi, monocromatico: 1.200 dpi

3 secondi/pagina(4)

Dimensioni documento: Riconoscimento automatico delle dimensioni del documento,

A3 (orizzontale), A4 (orizzontale), A5 (orizzontale)

A6 (orizzontale), B4 (orizzontale), B5 (orizzontale), B6 (orizzontale), cartolina,

biglietto da visita, Double Letter (orizzontale), Letter, Legal (orizzontale) e formato personalizzato (max: 432 x 300 mm (17 x 11,8?)),

min.: 25,4 x 25,4 mm (1 x 1?)(5)

Spessore del documento: 30 mm (1,18?) o meno

Modalità di avvio della scansione(6): Selezionare una delle modalità riportate di seguito.

1. Scansione normale: premere il pulsante di scansione per ogni pagina

2. Scansione a intervalli pianificati (modalità pianificata)

3. Rilevamento della pagina girata

Interfaccia(7): USB 2.0/USB 1.1 (connettore di tipo B)

Funzioni di elaborazione delle immagini: Allineamento in base al testo sul documento

Rilevamento automatico del formato carta, rotazione automatica delle immagini

Rilevamento automatico del colore, correzione delle immagini del libro(8)

Rilevamento di più documenti(9)

Ingrandimento nella scansione in verticale

(lunghezza): $\pm 1,5\%$

Requisiti di alimentazione: CA da 100 V a 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico: In funzionamento: 20 W o meno

In modalità di sospensione: 2,6 W o meno

In modalità di standby: 0,4 W o meno

Ambiente operativo: Temperatura: da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F)

Umidità relativa: dal 20 all'80% (senza condensazione)

Dimensioni (L x P x A): 210 mm x 156 mm x 383 mm

Peso del dispositivo: 3 kg (6,61 lb)

Conformità ambientale: Conforme alla certificazione ENERGY STAR®/RoHS/EPEAT Silver

Driver: Driver specifico:

* Non supporta Twain/ISIS®

Contenuto della confezione: Cavo CA, adattatore CA, cavo USB, background pad, DVD-ROM di installazione, Nuance® Power PDF Standard/Nuance® PDF Converter for Mac DVD-ROM, estensori (x2)

Meta Fields

SKU : 41.704

REGULAR PRICE : 798.31