



SERVER HPE P19779-B21 DL360 GEN10 RACK 1U XEON 1X4210 10C 2.

Description

HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB) 16GB (1 x 16GB) PC4-2933Y-R DDR4 RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a 500W 3yr Next Business Day Warranty

Struttura

Rack 1U

Serie

DL360 Gen10

Processore

1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit

Numero di processori base

1

Processori Max

2

Cache Totale

14MB

Chipset

Intel C621 Chipset

Memoria RAM base

16Gb (1X16GB)

Memoria Base

16 GB RDIMM Dual Rank 2999 MT/s (1x 16 GB)

NOTE: Funzionano a 2400 MT/s a causa delle limitazioni del processore.

Memoria RAM max.

Tipo: HPE DDR4 SmartMemory Registered (RDIMM)

DIMM Slots: Disponibili 24 Banchi – 12 banchi DIMM per processore, 6 canali per Processore, 2 DIMMs per canale

Massima capacita (RDIMM) 1.54 TB – 24 x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s

Alloggiamenti RAM (totali/disponibilità)

24/23 con 2 processori installati

Tipo disco fisso

Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Hard Disk – 8 baie disponibili

Capacità massima Storage:

Hot Plug SFF SAS HDD – 26.4 TB – 8+2+1 x 2.4 TB (with optional UMB + rear drive option)

Hot Plug SFF SATA HDD – 22 TB – 8+2+1 x 2.0 TB (with optional UMB + rear drive option)

Hot Plug SFF SAS SSD – 168.3 TB – 8+2+1 x 15.3 TB (with optional UMB + rear drive option)

Hot Plug SFF SATA SSD – 42.24 TB – 8+2+1 x 3.84 TB (with optional UMB + rear drive option)

Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD – 76.8 TB – 10 x 7.68 TB NVMe

Capacità Disco

HDD Non Presente

Controller on board

1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module

1 x HPE 96W Smart Storage Battery with 145mm Cable

Controller On Board

SATA/SAS

Slot di espansione

PCIe Slots 2 PCIe: 1 x16 Full Hight / 1 x8 Low Profile

Scheda di rete

HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter

Dispositivi

La configurazione originale non prevede il lettore ottico.

Nel caso di aggiunta del lettore ottico è necessario acquistare anche l'opzione HPE DL360 Gen10 8SFF Display Port/USB/Optical Drive Blank Kit

Grafica

Integrated Matrox G200eH2

Interfacce:

Serial

1 port – Optional

Video

1 Posteriore – VGA port

Network Ports:

4x 1GbE embedded NIC

1 FlexibleLOM slot

iLO Remote Mgmt Port 1 Gb Dedicata

MicroSD Slot

1 MicroSD slot

NOTE: lo MicroSD slot non è hot-pluggable, spegnere il server prima di rimuovere la periferica

USB 3.0 Up to 5 total:

1 frontale, 2 posteriori, 2 interne

Ventole:

5 – Standard Hot Plug ridondanti a doppio rotore

Alimentatore

1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Massimo 2 alimentatori

Software certificato

Windows Server 2019
Windows Server 2012 R2 (Most Recent Version)
Windows Server 2016 (Most Recent Version)
VMware ESXi 6.0 U3
VMware ESXi 6.5 and U1 upon release
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 and 7.3
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 and 12 SP2

ClearOS

NOTE: ClearOS allows you to build a fully functional server that is just right for you at no upfront cost. For more information on ClearOS, please visit <http://www.hpe.com/servers/clearos>.

CentOS

NOTE: For more information on Hewlett Packard Enterprise Certified and Supported ProLiant Servers for OS and Virtualization Software and latest listing of software drivers available for your server.

<http://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/ac.admitted=1497363250585.125225703.1938120508>.

Gestione del sistema

Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control

Dimensioni

(4.29 x 43.46 x 70.7 cm)

(H x W x D)

Peso:

13.04 Kg circa

Certificazioni:

Energy Star Energy Star 2.1

Periodo e tipo garanzia

Garanzia pezzi per 3 anni/Manodopera per 3 anni/In sede il giorno lavorativo successivo per 3 anni

Include anche:

1U LFF Gen9 Mod Easy Install Rail Kit

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita

Meta Fields

SKU : 06.7490

REGULAR PRICE : 2308.25