



STAMPANTE BROTHER LASER HL-L5100DN A4 40PPM USB LAN F/R FINO

Description

Colore:No

Risoluzione massima:1200 x 1200 DPI

Ciclo massimo di funzionamento:50000 pagine per mese

Stampa fronte/retro:Si

Numero di cartucce di stampa:1

Linguaggi stampante standard:BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3

Tecnologia di stampa:Laser

Stampa economica:Si

Colori di stampa:Nero

Ciclo de lavoro:0 – 3500 pagine per mese

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter):40 ppm

Tempo di riscaldamento:4,8 s

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero):7,2 s

Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter):20 ppm

Stampa sicura:Si

Stampa fronte/retro:Auto

Stampa n-up:2, 4, 9, 16, 25

Capacità di input standard:250 fogli

Capacità vassoio multifunzione:50 fogli

Numero di input carta:1

Modalità immissione carta:Cassetta, Vassoio carta

Capacità di output standard:150 fogli

Massimo formato carta serie ISO A:A4

Tipologie di carta:Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile

Tensione di ingresso AC:Carta fine, Buste, Etichette, Letterhead, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Thicker paper, Carta sottile

Dimensioni ISO serie-A (A0...A9):A4, A5, A6

Non-ISO print media sizes:Executive, Foglio, Legale, Lettera

Peso carta comune supportato:60 – 120 g/m²

Peso vassoio multifunzione: 60 – 200 g/m²
Personalizzate dei supporti larghezza: 76,2 – 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza: 127 – 355,6 mm
peso Auto Document Feeder (ADF) media: 60 – 120

Collegamento ethernet LAN: Si

Wi-Fi: No

Rete pronta: Si

Algoritmi di sicurezza supportati: 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS

Gestione web-based: Si

Supported network protocols (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client

Supported network protocols (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client

Tecnologia di stampa mobile: Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Interfaccia standard: Ethernet, USB 2.0

Quantità porte USB 2.0: 1

RAM installata: 256 MB

Colore del prodotto: Grafite

Display incorporato: Si

Tipologia display: LCD

Righe di testo: 1

Frequenza di ingresso: 50/60

Consumi: 640 W

Consumi (modalità stand-by): 32 W

Consumi (modalità risparmio energetico): 390 W

Consumi (modalità spento): 0,04 W

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): 1.763

Livello di rumorosità in stampa: 52 dB

Livello di rumore (modo silenzioso): 50 dB

Emissioni sonore in stand-by: 34 dB

Certificazione Energy Star: Si

Blue angel compatibile: Si

Certificazione: Nordic Swan

Processore integrato: Si

Famiglia processore: ARM Cortex

Processore: A9

Frequenza del processore: 800 MHz

Sistema operativo Windows supportato: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise,

Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Compatibilità sistema operativo Mac:Si
Sistema operativo Linux supportato:Si

Intervallo temperatura di funzionamento:10 – 32 °C
Intervallo di temperatura:0 – 40 °C
Range di umidità di funzionamento:20 – 80%
Umidità:35 – 85%

Larghezza:37,3 cm
Profondità:38,8 cm
Altezza:25,5 cm
Peso:10,7 kg
Larghezza imballo:48,5 cm
Profondità imballo:45 cm
Altezza imballo:37,7 cm
Peso incluso imballo:13 kg

Drivers inclusi:Si
Guida rapida:Si

Font inclusi:BR-Script 3 66, 12 bitmap,
protocollo e-mail:SMTP
Font PCL®:66

Meta Fields

SKU : 15.373

REGULAR PRICE : 274.24