



STAMPANTE BROTHER LASER HL-L5200DW A4 40PPM F/R USB LAN WIFI

Description

Colore:No

Risoluzione massima:1200 x 1200 DPI

Ciclo massimo di funzionamento:50000 pagine per mese

Stampa fronte/retro:Si

Numero di cartucce di stampa:1

Linguaggi stampante standard:BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter XL24E, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3

Tecnologia di stampa:Laser

Stampa economica:Si

Colori di stampa:Nero

Ciclo de lavoro:0 – 3500 pagine per mese

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter):40 ppm

Qualità di stampa (colore, qualità normale):1200 x 1200 DPI

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero):7,2 s

Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter):20 ppm

Stampa fronte/retro:Auto

Stampa n-up:2, 4, 6, 9, 16, 25

Capacità di input standard:250 fogli

Capacità vassoio multifunzione:50 fogli

Massima capacità carta:1

Modalità immissione carta:Cassetta, Vassoio carta

Capacità di output standard:150 fogli

Massimo formato carta serie ISO A:A4

Tipologie di carta:Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile

Tensione di ingresso AC:Carta fine, Buste, Etichette, Letterhead, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile

Dimensioni ISO serie-A (A0...A9):A4, A5, A6

Non-ISO print media sizes:Executive, Foglio, Legale, Lettera

Peso carta comune supportato:60 – 120 g/m²

Peso vassoio multifunzione:60 – 200 g/m²

Peso supporti fronte/retro:60 – 105

Personalizzate dei supporti larghezza:76,2 – 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza:127 – 355,6 mm

Collegamento ethernet LAN:Si

Wi-Fi:Si

Rete pronta:Si

Standard Wi-Fi:IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Algoritmi di sicurezza supportati:64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-TKIP

Supported network protocols (IPv4):ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client

Supported network protocols (IPv6):NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client

Tecnologia di stampa mobile:Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Interfaccia standard:Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili

Quantità porte USB 2.0:1

RAM installata:256 MB

Colore del prodotto:Nero, Grigio

Display incorporato:Si

Tipologia display:LCD

Righe di testo:1

Frequenza di ingresso:50/60

Consumi:620 W

Consumi (modalità stand-by):32 W

Consumi (modalità spento):6,7 W

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):1.929

Livello di rumorosità in stampa:52 dB

Livello di rumore (modo silenzioso):50 dB

Emissioni sonore in stand-by:34 dB

Certificazione Energy Star:Si

Blue angel compatibile:Si

Processore integrato:Si

Famiglia processore:ARM Cortex

Frequenza del processore:800 MHz

Sistema operativo Windows supportato:Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64,

Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Compatibilità sistema operativo Mac:Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Sistema operativo Linux supportato:Si

Sistemi operativi server supportati:Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64

Intervallo temperatura di funzionamento:10 – 32 °C

Range di umidità di funzionamento:20 – 80%

Larghezza:37,3 cm

Profondità:38,8 cm

Altezza:25,5 cm

Peso:10,7 kg

Larghezza imballo:48,5 cm

Profondità imballo:45 cm

Altezza imballo:37,7 cm

Peso incluso imballo:13 kg

Drivers inclusi:Si

Cavo alimentazione incluso:Si

Manuale dell'utente:Si

Guida rapida:Si

Meta Fields

SKU : 15.378

REGULAR PRICE : 290.27