



STAMPANTE CANON MFC LASER I-SENSYS MF237W 1418C109 A4 4IN1 2

Description

Stampante

Velocità di stampa

Solo fronte: fino a 23 ppm (A4)

Metodo di stampa

Stampa laser monocromatica

Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Risoluzione di stampa

600 x 600 dpi

Tempo di uscita della prima stampa

Circa 6 secondi al massimo

Lingue stampante

UFR II-LT

Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)

10 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) (busta)

Modalità di risparmio toner

Sì

Funzioni avanzate di stampa

Predisposizione per Google Cloud Print

iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business

Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

Copiatrice

Velocità di copia

Solo fronte: fino a 23 ppm (A4)

Tempo di uscita della prima copia (FCOT)

Circa 9 secondi al massimo

Risoluzione di copia

Fino a 600 x 600 dpi

Modalità di copia

Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo

Copie multiple

Fino a 999 copie

Riduzione/Ingrandimento

Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

Altre funzioni

Fascicolazione automatica, 2 su 1, 4 su 1, Copia documenti di identità

Scanner

Tipo
Colore
Risoluzione di scansione
Ottica: fino a 600 x 600 dpi
Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
Velocità di scansione
Monocromatico solo fronte: 20 ipm (300 x 300 dpi)
A colori solo fronte: 15 ipm (300 x 300 dpi)
Profondità scansione dei colori
24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi
256 livelli
Compatibilità
TWAIN, WIA, ICA
Max. larghezza di scansione
216 mm
Scansione su PC
TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca1
Scansione su cloud
TIFF/JPEG/PDF/PNG2
Fax
Velocità del modem
33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina3)
Modalità di ricezione
Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Risoluzione del fax
Normale: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Superfine: 200 x 400 dpi
Memoria FAX
Fino a 256 pagine4
Tasti di selezione rapida
Fino a 104 selezioni
Selezione a gruppi/destinazioni
Max. 103 selezioni / Max. 50 destinazioni in un gruppo
Trasmissione sequenziale
Max. 114 destinazioni
Memoria di backup
Backup permanente della memoria del fax (backup con memoria flash)
Altre funzioni
Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselectore automatico, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
Gestione dei supporti
Tipo di scanner
Scanner piano e alimentatore automatico di documenti (ADF)
Ingresso carta (standard)
Cassetto da 250 fogli
Vassoio multifunzione da 1 foglio
Alimentatore di documenti automatico da 35 fogli
Uscita carta
100 fogli
Tipi di supporti
Carta comune, carta colorata, carta riciclata, carta pesante, carta ad alta qualità, etichette, Index Card, buste
Formati supporti

Cassetto:

A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min. 76,2 x 210 mm a max. 216 x 356 mm

Vassoio multiuso:

A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, index card, busta (COM10, Monarch, DL, C5), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216 x 356 mm

Alimentatore automatico di documenti (ADF):

A4, A5, B5, B6, legal, letter, formati personalizzati (L x L): da min. 105 x 148 mm a max. 216 x 356 mm

Grammatura dei supporti

Cassetto: da 60 a 163 g/m²

Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m²

Alimentatore di documenti automatico: da 50 a 105 g/m²

Interfaccia e software**Tipo di interfaccia**

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Compatibilità con sistemi operativi

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003/Vista

Mac OS X 10.6 o versione successiva

Linux6

Protocolli di rete**Stampa:**

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

Scansione:

E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

Servizi applicazioni TCP/IP:

Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)

DHCPv6 (IPv6)

Gestione:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza (cablata):

Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Sicurezza (wireless):

WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Gestione di stampante e software

Presto! Page Manager,

MF Scan Utility,

Interfaccia utente remota (RUI),

strumento SSID,

strumento di verifica dello stato del toner,

CARATTERISTICHE GENERALI**Volume di stampa mensile raccomandato**

500 – 2.000 pagine al mese

Ciclo operativo

Max. 15.000 pagine al mese⁷

Memoria

256 MB

Control Panel

Display LCD touch screen a 6 righe (bianco e nero)

Dimensioni (L x P x A)

390 mm x 371 mm x 360 mm

Spazio di installazione (L x P x A)

629 mm x 796 mm x 730 mm

Peso

Circa 11,4 Kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)

Umidità: da 20% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1120 W

Standby: circa 5,1 W

Modalità sospensione: circa 1,2 W8

Interruttore di accensione OFF: massimo 0,5 W

Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,7 kWh/settimana

Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione: 1-30 min (predefinito: 1 min)

Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento: 4 ore (predefinito)

Livelli di rumorosità

Pressione sonora9:

In funzione: 51 dB in stampa in bianco e nero

Standby: impercettibile

Potenza sonora:

In funzione: 66 dB o inferiore in stampa in bianco e nero

Standby: max. 43 dB

Prodotti di consumo

Cartucce

Cartuccia 737 (2.400 pagine10) 11

KIT TEL 6 (cornetta telefono)

Meta Fields

SKU : 13.367

REGULAR PRICE : 256.19

SALE PRICE : 245.22