



STAMPANTE EPSON INK MFC WORKFORCE PRO WF-4745DTWF C11CF75403

Description

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia 3,8 pl
Tecnologia inchiostri DURABrite™ Ultra
Utilizzo Gruppi di lavoro
Multifunzione Stampa, Scansione, Copia, Fax

Tempo uscita prima pagina Monocromatico 6,5 Secondi, Colour 6,5 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734 24 pagine/min Monocromatico, 22 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 14 pagine A4/min Monocromatico, 14 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 30 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa 4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento 25.000 pagine al mese
Recommended Duty Cycle 300 – 1.600 pagine al mese

Double-sided scanning Sì
Velocità di scansione su un lato (nero A4) 1.200 dpi; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione su un lato (a colori A4) 1.200 dpi; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan

Tipo di fax Fax “walk-up” in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima) 100 nomi e numeri
Memoria pagine fino a 100 pagine (ITU-T tabella n. 1)
Funzioni fax Fax tramite PC, Rubrica, Invio programmato, Fax di trasmissione

Interfacce USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Host USB, Near Field Communication (NFC)

Formati carta A4 (21,0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5 (17,6×25,7 cm), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 10×15 cm, 13×18 cm, 16:09, Definito dall'utente, Letter, Legal
ADF Standard (integrato)
Grammatura 64 g/m² – 90 g/m²

Vassoio uscita carta 80 fogli
Capacità cassetto carta 500 fogli standard, 500 fogli massima, 20 input
Numero di cassette carta 2

Recommended number of users Da: 1 a 5
Consumo energetico 20 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,2 Watt (mod. sleep), 8,9 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,17 kWh/settimana
Voltaggio CA 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Dimensioni 425? x 388 x 330 mm (LxPxA)
Peso 12,1 kg
Rumorosità 6,5 B (A) secondo il modello ISO 7779 su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM – 38 dB (A) secondo lo standard ISO 9226
Sistemi operativi supportati Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2only, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3
Software incluso Document Capture Pro 2.0
Servizi di stampa mobile e su cloud Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint

Caratteristiche Touch-screen, Stampa diretta da USB
Display LCD Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm
Gestione supporti Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Fax ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Fronte/retro automatico, Stampa senza margini

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Meta Fields

SKU : 12.598

REGULAR PRICE : 244.93

SALE PRICE : 242.47