



STAMPANTE EPSON INK MFC WORKFORCE WF-7830DTWF C11CH68403 A3

Description

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli 800 ugelli per il nero, 256 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia 3,8 pl, con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri DURABrite™ Ultra
Utilizzo Home Office, Gruppi di lavoro
Multifunzione Stampa, Scansione, Copia, Fax

Velocità di stampa ISO/IEC 24734 25 pagine/min Monocromatico, 12 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 16 pagine A4/min Monocromatico, 9 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa 32 pagine/min Monocromatico (carta comune), 22 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa 4.800 x 2.400 dpi
Ciclo di funzionamento 50.000 pagine al mese
Recommended Duty Cycle 200 – 2.500 pagine al mese
Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Double-sided scanning Sì
Velocità di scansione 5 sec/pagina (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, Scanner piano); 10 sec/pagina (A colori, Su un lato, 200 dpi, Scanner piano); 26 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 9 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF);
Risoluzione di scansione 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Formati di output BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca, PNG
Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)
Risoluzione ottica 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

Tipo di fax Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima) 100 nomi e numeri
Memoria pagine fino a 180 pagine (ITU-T, tabella N. 1)
Funzioni fax Fax tramite PC, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax di trasmissione, Polling Reception

Formati carta A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21,0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B4 (25,7×36,4 cm), B5 (17,6×25,7 cm), C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 9×13 cm, 10×15 cm, 13×18 cm, 16:09, Definito dall'utente, Legal

ADF 50 pagine
Grammatura 64 g/m² – 255 g/m²
Fronte-retro Sì (A4/A3, carta comune)
Vassoio uscita carta 125 fogli
Capacità cassetto carta 500 fogli massima
Numero di cassette carta 2

Protocolli per stampa in rete IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocolli per gestione in rete SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocollo di rete IPv4, IPv6
Interfacce USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Servizi di stampa mobile e su cloud Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Protocolli di rete TCP/IPv4, TCP/IPv6

Recommended number of users Da: 1 a 5
Consumo energetico 20 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,8 Watt (mod. sleep), 8,8 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,12 kWh/settimana
Voltaggio CA 100 V – 240 V
Dimensioni 515? x 400 x 350 mm (LxPxA)
Peso 18,2 kg
Sistemi operativi supportati Mac OS 10.5.8 o successivi, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2
Contenuto della confezione Driver e altri programmi (CD), Cartucce di inchiostro separate, Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Documento di garanzia

Caratteristiche Touch-screen
Display LCD Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 6,9 cm
Gestione supporti Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune), Stampa senza margini, Supporto per carte ad alto spessore

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Meta Fields**SKU : 12.696****REGULAR PRICE : 248.28****SALE PRICE : 248.27**