



STAMPANTE EPSON INK WORKFORCE PRO WF-C5290DW C11CG05401 A4 3

Description

Metodo di stampa: Testina di stampa PrecisionCore™

Configurazione ugelli: 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore

Dimensioni minime goccia: 3,8 pl, con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri: DURABrite™ Ultra

Utilizzo: Gruppo di lavoro medio

Multifunzione: Stampa

Tempo uscita prima pagina: Monocromatico 5 Secondi, Colour 6 Secondi

Velocità di stampa ISO/IEC 24734: 24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour

Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734: 15 pagine A4/min Monocromatico, 15 pagine A4/min Colour

Velocità di stampa: 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colour (carta comune)

Risoluzione di stampa: 4.800 x 1.200 dpi

Ciclo di funzionamento: 45.000 pagine al mese

Recommended Duty Cycle: 250 – 2.500 pagine al mese

Colori: Magenta, Giallo, Ciano, Nero

Protocolli per stampa in rete: LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint

Protocolli per gestione in rete: HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3,

IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0,

SNMP Trap

Protocolli di scansione in rete: NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP

Interfacce: LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 tipo A (2x), USB ad alta velocità, compatibile con le

specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Near Field Communication (NFC)

Protezione WLAN: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)

Protocolli di rete: TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

Formati carta: C4 (busta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9×13 cm, 10×15 cm, 13×18 cm, A4, B6, C5 (busta), N. 10 (busta),

Definito dall'utente, C6 (busta), DL (busta)

Grammatura: 64 g/m² – 256 g/m²

Fronte-retro: Sì

Vassoio uscita carta: 150 fogli

Vassoi carta standard: Vassoio multifunzione da 80 fogli, Vassoio carta da 250 fogli

Vassoio/i carta opzionale/i: Vassoio carta da 500 fogli

Capacità carta massima: 830

Percorso carta posteriore (supporti speciali): Sì

Numero di cassette carta: 2

Nome input carta: RASF

Formati carta: A4, A5, A6, C4 (busta), DL (busta), Letter, Cartolina, Definito dall'utente, Legal

Formato personalizzato: Min. 64x 127 mm a Max 216x 60.000 mm

Peso della carta supportato: 64 g/m² – 256 g/m²

Capacità carta 1: 80 Fogli di carta comune, Cartoline, Carta lucida, Buste, Etichette, 80gsm

Tipo di supporto: Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper
Nome input carta: C1
Formati carta: A4, A5, A6, Letter
Formato personalizzato: Min. 89x 127 mm a Max 216x 356 mm
Peso della carta supportato: 64 g/m² – 160 g/m²
Capacità carta 1: 250 Fogli di carta comune, Buste, 80gsm
Tipo di supporto: Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata
Nome input carta: C2
Formati carta: A4, Letter
Formato personalizzato: Min. 100x 148 mm a Max 216x 356 mm
Peso della carta supportato: 64 g/m² – 160 g/m²
Capacità carta 1: 500 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto: Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata
Nome input carta: Fronte/retro
Formati carta: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Formato personalizzato: Min. 148x 210 mm a Max 216x 297 mm
Peso della carta supportato: 64 g/m² – 160 g/m²
Tipo di supporto: Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata
Consumo energetico: 1,2 Watt (mod. sleep), 22 Watt (in stampa), 7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, Certificazione ENERGY STAR®, TEC 0,2 kWh/settimana
Voltaggio: CA 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Dimensioni: 425? x 535 x 357 mm (LxPxA)
Peso: 15,3 kg
Sistemi operativi supportati: Citrix XenApp 7.6 e versioni successive, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 o superiore, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Software incluso: Epson Document Capture Pro (Windows only)
Potenza acustica: In funzionamento: 6,8 B (A)
Pressione sonora: In funzionamento: 55 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su cloud: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentazione elettrica: 100 V, 110 V, 220 V, 240 V
Contenuto della confezione: Driver e altri programmi (CD), Cartucce di inchiostro separate, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Manuale di istruzioni (CD)
Caratteristiche: Direct Print, Stampa diretta da USB
Display LCD: Tipo: a colori, diagonale: 6 cm
Gestione supporti: Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza: Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore
Garanzia: 12 mesi Assistenza on-site
Emulazioni: PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7

Meta Fields**SKU :** 12.581**REGULAR PRICE :** 281.83**SALE PRICE :** 281.82