



STAMPANTE EPSON MFC INK ECOTANK ET-16650 C11CH71401 A3+ 4IN1

Description

Metodo di stampa: Testina di stampa PrecisionCore™

Configurazione ugelli: 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore

Dimensioni minime goccia: 3,8 pl

Tecnologia inchiostri: Inchiostro a pigmenti

Risoluzione di stampa: 4.800 x 2.400 dpi

Utilizzo: Home Office, Gruppi di lavoro

Multifunzione: Stampa, Scansione, Copia, Fax

Velocità di stampa ISO/IEC 24734: 25 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour

Velocità di stampa: 32 pagine/min Monocromatico (carta comune), 32 pagine/min Colour (carta comune)

Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734: 21 pagine A4/min Monocromatico, 21 pagine A4/min Colour

Tempo uscita prima pagina: Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi

Colori: Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Double-sided scanning: Sì

Velocità di scansione su un lato (nero A4): 26 ipm with ADF scan 5 sec. with flatbed scan

Velocità di scansione fronte/retro (nero A4): 11,5 ipm with ADF scan

Velocità di scansione su un lato (a colori A4): 9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan

Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4): 6 ipm with ADF scan

Risoluzione di scansione: 2.400 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)

Formati di output: BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG

Tipo di scanner: Sensore immagine a contatto (CIS)

Tipo di fax: Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori

Velocità di trasmissione fax: fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina

Modalità di correzione errore: Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore

Composizione rapida fax (capacità massima): 200 nomi e numeri

Memoria pagine: fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)

Funzioni fax: Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview, Polling Reception

Numero di cassette carta: 3

Formati carta: A3+, A3, A4, A5, A6, B6, DL (busta), N. 10 (busta)

Fronte-retro: Sì (A4/A3, carta comune)

ADF: 50 pagine

Vassoio uscita carta: 125 fogli

Capacità cassetto carta: 250 fogli standard

Grammatura: 64 g/m² – 255 g/m²

Gestione supporti: Copia ADF fronte/retro (A4/A3, carta comune), Fax ADF fronte/retro (A4/A3, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4/A3, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune), Stampa senza margini

Consumo energetico: 19 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,8 Watt (mod. sleep), 9,5 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,14 kWh/settimana

Voltaggio: CA 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz

Dimensioni: 515? x 500 x 350 mm (LxPxA)

Peso: 20,9 kg

Sistemi operativi supportati: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, Windows XP Professional x64 Edition

Interfacce: USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Host USB

Protezione WLAN: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

Servizi di stampa mobile e su cloud: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Contenuto della confezione: 1 set di inchiostri (1 BK da 127 ml, 3 CMY da 70 ml), Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida rapida, User guide

Colour: Black

Display LCD: Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm

Caratteristiche: Touch-screen

Garanzia: 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 150.000 pagine

Rendimento in nero: 4.500 pagine

Rendimento a colori: 2.800 pagine

Meta Fields

SKU : 12.503

REGULAR PRICE : 1291.11