



STAMPANTE EPSON MFC INK WORKFORCE PRO WF-6590DWF C11CD49301

Description

Codice prodotto: C11CD49301

TECNOLOGIA

Metodo di stampa: Testina di stampa PrecisionCore™

Configurazione ugelli: 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore

Dimensioni minime goccia: 3,7 pl, con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri: DURABrite™ Pro

Utilizzo: Piccoli gruppi di lavoro

Multifunzione: Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina: Monocromatico 7 Secondi, A colori 7 Secondi

Velocità di stampa ISO/IEC 24734: 24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colore

Velocità di stampa: 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colore (carta comune)

Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734: 16 Pagine A4/min Monocromatico, 16 Pagine A4/min Colore

Risoluzione di stampa: 4.800 x 1.200 dpi

Ciclo di funzionamento: 65.000 pagine al mese

Colori: Nero, Ciano, Giallo, Magenta

SCANSIONE

Velocità di scansione su un lato (nero A4): 300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan

Velocità di scansione su un lato (a colori A4): 300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 7 sec. with flatbed scan

Risoluzione di scansione: 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):: 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

Integrazione documenti avanzata: Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria/scheda USB

Formati di output: Scan to JPEG, Scan to TIFF, Scan to PDF

Tipo di scanner: Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax: Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori

Velocità di trasmissione fax: Fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina

Modalità di correzione errore: Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore

Composizione rapida fax (capacità massima): 200 nomi e numeri

Memoria pagine: Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)

Funzioni fax: Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida

COPY

Velocità di copia: fino a 21 ipm Colour, fino a 22 ipm Black

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Risoluzione di copia (dpi): 600 x 1200

Riduzione/ingrandimento: 25 % – 400 % Auto fit function

Numero massimo di copie: 999

Dimensioni massime per la copia: A4

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete: LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protocolli per gestione in rete: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X

Interfacce: Wi-Fi Direct, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Host USB, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Gigabit Ethernet, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Near Field Communication (NFC)

Protezione WLAN: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta: A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, 16:09, Legal ADF: 50 pagine

Grammatura: 64 g/m² – 256 g/m²

Fronte-retro: Sì

Alimentazione carta standard: 581 fogli standard, 80 fogli MP tray, 500 fogli Cassetto carta

Vassoio uscita carta: 250 fogli

Capacità cassetto carta: 500 fogli standard, 1.581 fogli massima

Vassoio/i carta opzionale/i: 2 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet

Capacità carta massima: 1.581

Percorso carta posteriore (supporti speciali): Sì

Numero di cassette carta: 3

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico: 39 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 2,4 Watt (mod. sleep), 17 Watt (Pronto), 0,4 Watt ECM

Voltaggio: CA 220 V

Dimensioni: 516? x 522 x 514 mm (LxPxA)

Peso: 31 kg

Sistemi operativi supportati: Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

Potenza acustica: In funzionamento: 6,5 B (A)

Pressione sonora: In funzionamento: 50 dB (A)

Servizi di stampa mobile e su cloud: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Alimentazione elettrica: 220 V

Contenuto della confezione: Cartucce di inchiostro separate, Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Manuale di istruzioni (CD), Documenti di garanzia

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche: Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB

Display LCD: Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm

Gestione supporti: Fronte/retro automatico, Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore

Funzioni di sicurezza: Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni: PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, PCL5c, PCL6, PostScript 3

Meta Fields

SKU : 12.808

REGULAR PRICE : 603.88