



STAMPANTE HP LASERJET M501DN J8H61A WHITE A4 43PPM 256MB GLA

Description

Funzionalità
Stampa

Velocità di stampa nero (ISO, A4)
Fino a 43 ppm

Velocità di stampa fronte/retro (A4)
Fino a 34 ipm

Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)
Solo 5,8 secondi

Ciclo operativo (mensile, A4)
Fino a 100.000 pagine³

Volume mensile di pagine stampate consigliato
1.500 a 6.000

Numero di utenti
5-15 utenti

Tecnologia di stampa
Laser

Qualità di stampa in b/n (migliore)
600 x 600 dpi, fino a 4800 x 600 dpi potenziati

Velocità del processore
1500 MHz

Linguaggi di stampa
HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta PDF (v 1.7), URF, PCLM, PWG

Schermo
LCD a 2 righe (testo)

Stampa a colori
No

Numero di cartucce di stampa
2 (nero)

Compatibile con Mac
Sì

Gestione della stampante

Administrator Resource Kit per stampante UPD; Active Directory Administrator Template per UPD, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove PlugPlay Drivers; Software HP Web JetAdmin, software HP Proxy Agent, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox

Gestione della sicurezza

Server Web incorporato: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, avvio sicuro

Font e caratteri

84 font TrueType scalabili

Funzionalità HP ePrint

Sì

Funzionalità della stampa da mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™,

Funzionalità wireless

No

Connettività, standard

Porte Host/Device USB Hi-Speed 2.0; Fast Ethernet 10 Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T

Predisposizione per la rete

Standard (Gigabit Ethernet integrata)

Requisiti minimi di sistema

SO compatibili (vedere "Sistemi operativi compatibili"); Unità CD-ROM o connessione a Internet (per l'installazione del software); Connessione USB dedicata o connessione di rete (cablata o wireless); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Per i requisiti hardware minimi di sistema operativo, vedere il produttore del sistema operativo, come il sito Web microsoft.com

Requisiti minimi di sistema per Macintosh

SO compatibili (vedere "Sistemi operativi compatibili"); Connessione a Internet (per l'installazione del software); Connessione USB dedicata o connessione di rete (cablata o wireless); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Per i requisiti hardware minimi di sistema operativo, vedere il produttore del sistema operativo, come il sito Web Apple.com

Sistemi operativi compatibili

SO Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); SO Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistemi operativi Mac (driver per stampante HP disponibili nel sito Web <http://www.HP.com> e in Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; SO Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altri SO: UNIX

Sistemi operativi di rete compatibili

SO Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); SO Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (con Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; server Novell (<http://www.novell.com/iprint>): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux; NetWare 6.5/SP8; Client Novell (<http://www.novell.com/iprint>): Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP/SP3 (solo a 32 bit) consigliato v5.82+

Memoria, standard
256 MB

Memoria, massimo
256 MB

Ingresso gestione carta, standard
Vassoio multifunzione da 100 fogli e vassoio principale da 550 fogli

Ingresso gestione carta, opzionale
Vassoio della carta opzionale da 550 fogli (Vassoio 3)

Capacità di alimentazione
650

Capacità massima di input (fogli)
1200 fogli

Uscita gestione carta, standard
Vassoio di uscita da 250 fogli rivolti verso il basso

Capacità del vassoio di uscita
Fino a 250 fogli

Capacità massima di output (fogli)
Fino a 250 fogli

Gestione output finito
Alimentazione a foglio singolo

Stampa fronte/retro
Automatica

Vassoi carta, standard
2: 1 vassoio da 550 fogli e 1 vassoio per carta multifunzione da 100 fogli

Vassoi carta, massimo
3: 2 vassoi da 550 fogli e 1 vassoio per carta multifunzione da 100 fogli

Alimentatore per buste

No

Dimensioni supporti utilizzabili

Vassoio 1: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, buste B5, buste C5, personalizzato, buste DL, B5 (JIS), B6 (JIS); Vassoio 2, Vassoio 3: A4, A5, A6, personalizzato, B5 (JIS), B6 (JIS)

Formati dei supporti, personalizzati

Vassoio 1: da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio 2, Vassoio 3: da 105 x 148 mm a 215,9 x 355,6 mm

Tipi di supporto

Carta (comune, leggera, peso medio, intermedia, pesante, extra pesante, cartoncini, colorata, intestata, prestampata, preforata, riciclata, ruvida, ecosostenibile); Buste; Etichette; Lucidi

Peso dei supporti, consentito

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m²; Vassoio 2, Vassoio 3: Da 60 a 220 g/m²

Alimentazione

Tensione in entrata: da 200 a 240 VAC, 50 Hz (senza doppio voltaggio, l'alimentazione varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #)

Tipo di alimentazione

Alimentatore integrato

Consumo energetico

660 watt (in stampa); 6,1 watt (pronta), 1,3 watt (sospensione), 0,7 watt (spegnimento/accensione automatica con connessione USB, disattivata alla spedizione), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,1 watt (spegnimento manuale)⁷

Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)

Blue Angel; 1,623 kWh/settimana; Energy Star; 1,677 kWh/settimana

Efficienza energetica

ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver; CECP

Certificazione ENERGY STAR®

Sì

Intervallo di temperatura di funzionamento

Da 15 a 32,5 °C

Intervallo umidità di funzionamento

da 30 a 70% di umidità relativa

Dimensioni ridotte (L x P x A)

418 x 376 x 289 mm

Dimensioni massime (L x P x A)

418 x 639 x 289 mm

Peso

11,6 kg

Dimensioni della confezione (l x p x h)

497 x 398 x 466 mm

Peso della confezione
14,5 kg

Paese di origine
Fabbricata in Brasile

Contenuto della confezione

Stampante HP LaserJet Pro M501; Cartuccia di toner HP LaserJet Introductory preinstallata (nero: 6.000 pagine); Documentazione inclusa nella confezione (guida all'installazione, guida introduttiva, guida per l'utente, pieghevole esplicativo, guida alla garanzia); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Driver software e documentazione su CD-ROM; Software e documentazione in formato elettronico contenuti nel CD; Cavo di alimentazione

Cavo incluso
No, il cavo USB va acquistato separatamente

Cartucce sostitutive

Cartuccia di toner nero originale HP LaserJet HP 87A (9.000 pagine) CF287A, cartuccia di toner nero originale HP LaserJet HP 87X (18.000 pagine)CF287X

Software incluso

Per SO Windows: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update , Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online, HP Device Toolbox, Studio per il miglioramento dei prodotti HP; Per SO Mac: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)

Garanzia

Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <http://www.hp.com/support> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

Meta Fields

SKU : 11.6746

REGULAR PRICE : 363.68