



STORAGE HPE R0Q77A MSA 2060 SAN DC 12GB SAS – 12XHDD 3,5 LFF

Description

Sei alla ricerca di uno storage condiviso facile da usare, a elevate prestazioni e a costi contenuti?

Lo storage HPE MSA2060 è un sistema di storage ibrido predisposto per il flash, progettato per accelerare le applicazioni in modo automatico ed a costi contenuti, per implementazioni in piccoli uffici e sedi distaccate.

Non lasciarti ingannare dal costo contenuto. Questo sistema garantisce una combinazione di semplicità, flessibilità e funzionalità avanzate che non ci si aspetta in un array dal prezzo entry-level.

Puoi iniziare con poche risorse e scalare in base alle esigenze, con qualsiasi combinazione di unità Solid-State Drive (SSD), HDD SAS enterprise a elevate prestazioni o le unità HDD SAS midline a costo più contenuto.

In grado di eseguire 325.000 IOPS, il nuovo HPE MSA 2060 è fino al 32% più veloce rispetto alla generazione precedente, con sufficiente potenza anche per i carichi di lavoro più complessi.

Generale:

di dispositivo:

STORAGE HPE R0Q77A MSA 2060 SAN DC 12Gb SAS – 12xHDD 3,5 LFF – NOHDD – 2x764W Rack 2U 3Y

Tipo rivestimento:

Montabile in rack – 2U

Chassis:

Qtà moduli/dispositivi installati:

0

Qtà moduli/dispositivi supportati:

24

Unità disco supportate:
SAS-3

Memoria:
Capacità max supportata:
192Tb

HDD Array External Interface:
SAS 12Gb

LUN massimi:
512

Storage controller:
Tipo:
2 x RAID (SAS-3)

Tipo interfaccia:
SAS 12Gb/s

Velocità di trasferimento:
1.2 GBps

Dimensioni cache/buffer (Max):
24 GB

Capacità Massima dispositivi di memorizzazione:
120

Livello RAID:
RAID 0 (solo per cache),RAID 1,RAID 3,RAID 5,RAID 6,RAID 10,RAID 50

Espansione/connettività :

Vani di espansione:

12 (totale) / 12 (libero) – 3.5? LFF

Interfacce:

8 x SAS 12Gb/s

2 x mini-USB 2.0 (management)

2 x Ethernet 1000Base-T (management) – RJ-45

Requisiti di sistema:

Sistema operativo richiesto:

HP-UX, SuSe Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, HP OpenVMS, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 con Hyper-V, VMware ESXi 6.x

Standard di conformità:

CISPR 22 Classe A, CISPR 24, EN55022, GS, EN55024, CCC, FCC Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, RoHS, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, CNS 13438 Class A, ICES-003:2004 Class A

Standard ambientali:

Certificato ENERGY STAR:

Sì

Alimentazione:

Dispositivi di alimentazione:

2 x 764W Hot Plug High Efficiency AC Redundant Power Supply

Qt. max supportata:

2

Ridondanza alimentazione:

Sì

Tensione richiesta:

120/230 V c.a.

Potenza assorbita in esercizio:
764 Watt

Dimensioni e peso:
Larghezza 44.5 cm
Profondità 50.8 cm
Altezza 8.9 cm
Peso 25 kg (con tutte le baie popolate)

Garanzia del produttore:
Servizi e supporto:
Garanzia limitata – parti – 3 anni

Parametri ambientali:
Temperatura min esercizio 5 °C
Temperatura max esercizio 40 °C
Umidità ambiente operativo 10 – 90% (senza condensa)
Emissione acustica 55 dBA

Incluso anche:
2 x 0.7m PDU cords (IEC C14) 1 x Rack-Mount Kit

Meta Fields

SKU : 06.7534

REGULAR PRICE : 6197.84