



STORAGE HPE R0Q82A MSA 2062 SAN DC 10GBE ISCSI – 24XSFF 2,5

Description

Sei alla ricerca di uno storage flash davvero semplice e a costi contenuti?

Lo storage HPE MSA 2062 è un sistema predisposto per il flash, progettato per accelerare le applicazioni a costi contenuti, per implementazioni in piccoli uffici e sedi distaccate.

Non lasciarti ingannare dal costo contenuto. HPE MSA 2062 garantisce una combinazione di semplicità, flessibilità e funzionalità avanzate che non ci si aspetta in un array di storage dal prezzo entry-level.

Con 3,84TB di capacità flash integrata, puoi scalare il sistema con qualsiasi combinazione di unità Solid-State Drive (SSD), HDDSAS enterprise a elevate prestazioni o le unità HDD SAS midline a costo più contenuto.

In grado di eseguire più di 325.000 IOPS, HPE MSA 2062 consente un risparmio fino al 32% con una suite software all-inclusive e 3,84 TB di capacità flash inclusi.

Uno storage flash estremamente semplice ed a costi contenuti, che consente di ottenere elevate prestazioni anche con budget limitati.

Generale:

di dispositivo:

STORAGE HPE R0Q82A MSA 2062 SAN DC 10GbE iSCSI – 24xSFF 2,5 – 2x SSD 1,92TB SAS 12Gb – 2x764W Rack 2U 3Y

Tipo rivestimento:

Montabile in rack – 2U

Chassis:

Qtà moduli/dispositivi installati:

2 x 1.92Tb Solid State Disk Read Intensive in Raid 0

Qtà moduli/dispositivi supportati:

24

Unità disco supportate:
SAS-3

Memoria:
Capacità max supportata:
92.16Tb

HDD Array External Interface:
iSCSI (10 GbE)

LUN massimi:
512

Storage controller:
Tipo:
2 x RAID (SAS-3)

Tipo interfaccia:
SAS 12Gb/s

Velocità di trasferimento:
1.2 GBps

Dimensioni cache/buffer (Max):
24 GB

Capacità Massima dispositivi di memorizzazione:
240

Livello RAID:
RAID 0 (solo per cache),RAID 1,RAID 3,RAID 5,RAID 6,RAID 10,RAID 50

Espansione/connettività :

Vani di espansione:

24 (totale) / 22 (libero) – 2.5? SFF

Interfacce:

8 x SAS 12Gb/s

2 x mini-USB 2.0 (management)

2 x Ethernet 1000Base-T (management) – RJ-45

Requisiti di sistema:

Sistema operativo richiesto:

HP-UX, SuSe Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, HP OpenVMS, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 con Hyper-V, VMware ESXi 6.x

Standard di conformità:

CISPR 22 Classe A, CISPR 24, EN55022, GS, EN55024, CCC, FCC Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, RoHS, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, CNS 13438 Class A, ICES-003:2004 Class A

Standard ambientali:

Certificato ENERGY STAR:

Sì

Alimentazione:

Dispositivi di alimentazione:

2 x 764W Hot Plug High Efficiency AC Redundant Power Supply

Qt. max supportata:

2

Ridondanza alimentazione:

Sì

Tensione richiesta:

120/230 V c.a.

Potenza assorbita in esercizio:
764 Watt

Dimensioni e peso:
Larghezza 44.5 cm
Profondità 50.8 cm
Altezza 8.9 cm
Peso 25 kg (con tutte le baie popolate)

Garanzia del produttore:
Servizi e supporto:
Garanzia limitata – parti – 3 anni

Parametri ambientali:
Temperatura min esercizio 5 °C
Temperatura max esercizio 40 °C
Umidità ambiente operativo 10 – 90% (senza condensa)
Emissione acustica 55 dBA

Incluso anche:
2 x 0.7m PDU cords (IEC C14) 1 x Rack-Mount Kit, Licenza Advanced Data Services LTU

Meta Fields

SKU : 06.7535

REGULAR PRICE : 9658.91