



STORAGE HPE R0Q84A MSA 2062 SAN DC 12GB SAS – 24XSFF 2,5 – 2

Description

Sei alla ricerca di uno storage flash davvero semplice e a costi contenuti?

Lo storage HPE MSA 2062 è un sistema predisposto per il flash, progettato per accelerare le applicazioni a costi contenuti, per implementazioni in piccoli uffici e sedi distaccate.

Non lasciarti ingannare dal costo contenuto. HPE MSA 2062 garantisce una combinazione di semplicità, flessibilità e funzionalità avanzate che non ci si aspetta in un array di storage dal prezzo entry-level.

Con 3,84TB di capacità flash integrata, puoi scalare il sistema con qualsiasi combinazione di unità Solid-State Drive (SSD), HDDSAS enterprise a elevate prestazioni o le unità HDD SAS midline a costo più contenuto.

In grado di eseguire più di 325.000 IOPS, HPE MSA 2062 consente un risparmio fino al 32% con una suite software all-inclusive e 3,84 TB di capacità flash inclusi.

Uno storage flash estremamente semplice ed a costi contenuti, che consente di ottenere elevate prestazioni anche con budget limitati.

Generale:

di dispositivo:

STORAGE HPE R0Q84A MSA 2062 SAN DC 12Gbb SAS – 24xSFF 2,5 – 2x SSD 1,92TB SAS 12Gb – 2x764W Rack 2U 3Y

Tipo rivestimento:

Montabile in rack – 2U

Chassis:

Qtà moduli/dispositivi installati:

2 x 1.92Tb Solid State Disk Read Intensive in Raid 0

Qtà moduli/dispositivi supportati:

24

Unità disco supportate:

SAS-3

Memoria:

Capacità max supportata:

92.16Tb

HDD Array External Interface:
SAS 12Gb Dual Controller

LUN massimi:
512

Storage controller:
Tipo:
2 x RAID (SAS-3)

Tipo interfaccia:
SAS 12Gb/s

Velocità di trasferimento:
1.2 GBps

Dimensioni cache/buffer (Max):
24 GB

Capacità Massima dispositivi di memorizzazione:
240

Livello RAID:
RAID 0 (solo per cache),RAID 1,RAID 3,RAID 5,RAID 6,RAID 10,RAID 50

Espansione/connettività :
Vani di espansione:
24 (totale) / 22 (libero) – 2.5" SFF

Interfacce:
8 x SAS 12Gb/s
2 x mini-USB 2.0 (management)
2 x Ethernet 1000Base-T (management) – RJ-45

Requisiti di sistema:
Sistema operativo richiesto:
HP-UX,SuSe Linux,Apple MacOS X,Microsoft Windows,Red Hat Enterprise Linux,HP OpenVMS,Microsoft Windows Server 2012,VMware ESXi 5.x,Microsoft Windows Server 2012 R2,Microsoft Windows Server 2012 R2 con Hyper-V,VMware ESXi 6.x

Standard di conformità:
CISPR 22 Classe A,CISPR 24,EN55022,GS,EN55024,CCC,FCC Part 15,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,WEEE,RoHS,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03,VCCI Class A,KN24,KN22 Class A,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CNS 13438 Class A,ICES-003:2004 Class A

Standard ambientali:

Certificato ENERGY STAR:

Sì

Alimentazione:

Dispositivi di alimentazione:

2 x 764W Hot Plug High Efficiency AC Redundant Power Supply

Qt. max supportata:

2

Ridondanza alimentazione:

Sì

Tensione richiesta:

120/230 V c.a.

Potenza assorbita in esercizio:

764 Watt

Dimensioni e peso:

Larghezza 44.5 cm

Profondità 50.8 cm

Altezza 8.9 cm

Peso 25 kg (con tutte le baie popolate)

Garanzia del produttore:

Servizi e supporto:

Garanzia limitata – parti – 3 anni

Parametri ambientali:

Temperatura min esercizio 5 °C

Temperatura max esercizio 40 °C

Umidità ambiente operativo 10 – 90% (senza condensa)

Emissione acustica 55 dBA

Incluso anche:

2 x 0.7m PDU cords (IEC C14) 1 x Rack-Mount Kit, Licenza Advanced Data Services LTU

Meta Fields

SKU : 06.7539

REGULAR PRICE : 8611.74