



STORAGE HPE R0Q87A MSA 1060 SAN DC 12GB SAS – 24X HDD 2.5 SF

Description

Ti serve un array di storage condiviso moderno e predisposto per il flash, accessibile anche con un budget limitato? Il sistema di storage HPE MSA 1060 propone uno storage flash a costi contenuti per i clienti più sensibili al prezzo. Progettato per rispondere alle esigenze di storage entry-level, lo storage HPE MSA 1060 è la scelta ideale per i clienti con budget limitati.

Con uno dei prezzi entry-level più bassi nel portafoglio storage di Hewlett Packard Enterprise e la comprovata compatibilità con HPE ProLiant, il sistema di storage HPE MSA 1060 è la piattaforma ideale per i carichi di lavoro degli ambienti IT di piccole dimensioni.

Lo storage HPE MSA 1060 garantisce connettività per interfacce host 10G-BaseT iSCSI, FC e SAS a un prezzo entry-level prima impensabile.

Il sistema MSA 1060 consente agli utenti di sfruttare le tecnologie di storage più recenti, conciliando le esigenze in termini di prestazioni e budget.

Descrizione Prodotto:

STORAGE HPE R0Q87A MSA 1060 SAN DC 12Gb SAS – 24x HDD 2.5 SFF NOHDD – 2x764W Rack 2U 3Y

Generale :

Tipo di dispositivo:
Array unità disco rigido

Tipo rivestimento:
Montabile in rack – 2U

Chassis:
Qtà moduli/dispositivi installati:
0

Qtà moduli/dispositivi supportati:
24

Unità disco supportate:
SAS-3

Memoria:

Capacità totale unità a schiera
0 TB

Capacità max supportata:
368 TB

HDD Array External Interface:
SAS a 4 porte da 12 Gb

Storage controller:
Tipo:
2 x RAID

Tipo interfaccia:
SAS 12Gb/s

Velocità di trasferimento:
1.2 GBps

Dimensioni cache/buffer (Max:)
24 GB

Livello RAID:
RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10

Disco rigido:
Tipo:
Nessun disco rigido

Espansione/connettività:
Vani di espansione:
24 (totale) / 24 (libero) – 2.5? SFF

Interfacce:
4 x SAS 12Gb
2 x USB (management)
2 x management – RJ-45

Requisiti di sistema:
Sistema operativo richiesto:
Red Hat Linux,SUSE Linux Enterprise Server,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2019

Miscellanea:
Standard di conformità:

VCCI,CISPR 22 Classe A,CISPR 24,EN 61000-3-2,GS,EN 61000-3-3,CCC,IEC 60950-1,EN 60950-1,FCC Part 15.109,WEEE,RoHS,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03,KN24,KN22 Class A,China RoHS,AS/NZS CISPR 22,EN 55022 Class A,EN 55024 Class A,CNS 13438 Class A,UL 6950-1,ICES-003:2004 Class A

Alimentazione:

Dispositivi di alimentazione:

2 x 764W Hot Plug High Efficiency AC Redundant Power Supply

Qt. max supportata:

2

Ridondanza alimentazione:

Sì

Schema ridondanza alimentazione:

1+1

Tensione richiesta:

120/230 V c.a. – 50/60 Hz

Dimensioni e peso:

Larghezza 44.5 cm

Profondità 50.8 cm

Altezza 8.9 cm

Peso 30 kg (comprensivo di tutti i dischi a bordo)

Garanzia del produttore:

Servizi e supporto:

Garanzia limitata – parti – 3 anni

Parametri ambientali:

Temperatura min esercizio 5 °C

Temperatura max esercizio 40 °C

Umidità ambiente operativo 10 – 90% (senza condensa)

Incluso anche:

2 x 0.7m PDU cords (IEC C14) 1 x Rack-Mount Kit

Meta Fields

SKU : 06.7527

REGULAR PRICE : 4902.94