



SWITCH 24P LAN GIGABIT SFP + 4P GIGABIT DUAL+4P 10G SFP+ ZYX

Description

Tipo interruttore:Gestito
Livello del commutatore:L3
Supporto qualità del servizio (QoS):Si
Supporto MIB:Si

Quantità di porte Combo SFP:4
Quantità di slot per modulo SFP:24
Quantità di slot del modulo SFP+:4
Console port:RS-232
Tecnologia Ethernet su cavi in rame:10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Standard di rete:IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Supporto 10G:Si
Supporto controllo flusso:No
Raggruppamento link:Si
Routing IP:Si
Apertura albero di protocollo:Si
entrate d'avviamento:12000

Dimensioni tavola MAC:32000 voci
Capacità di commutazione:136 Gbit/s
Throughput:101,1 Mpps
Numero di interfacce IP:256

VLAN support:Si
VLAN basata su tag:Si

Supporto multicast:Si

Algoritmi di sicurezza supportati:SSH,SSH-2,SSL/TLS

Funzione IGMP snooping:Si
Autenticazione:Autenticazione basata su Port

Montaggio rack:Si
Colore del prodotto:Nero
Sicurezza:ANSI/UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
Certificazione:FCC Part 15 (Class A)
CE EMC (Class A)

RAM installata:1000 MB
Memoria flash:64 MB
Emissione acustica:60,3 dB
Buffer di memoria di pacchetto:4 MB
Tempo medio tra guasti (MTBF):794270,06 h

Consumo energetico (max):60,1 W
Tensione di ingresso AC:100-240
Frequenza di ingresso AC:50/60

Supporto Power over Ethernet (PoE):No

Intervallo temperatura di funzionamento:0 – 50 °C
Intervallo di temperatura:-40 – 70 °C
Range di umidità di funzionamento:10 – 95%
Umidità:10 – 95%
Dissipazione del calore:204,94 BTU/h

Larghezza:441 mm
Profondità:270 mm
Altezza:44 mm
Peso:4,21 kg

Larghezza imballo:616 mm
Profondità imballo:335 mm
Altezza imballo:107 mm
Peso incluso imballo:5,83 kg

Kit di montaggio per rack:Si

Meta Fields

SKU : 43.9874

REGULAR PRICE : 4482.22