



SWITCH 5P LAN GIGABIT TP-LINK TL-SG105E EASY SMART IGMP SNOO

Description

CARATTERISTICHE HARDWARE

Standards e protocolli IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Interfaccia 5 porte 10/100/1000Mbps RJ45

AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX

Cablaggio 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)

EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m)

100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)

EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m)

1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m)

EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m)

Ventilazione Fanless

Dimensioni (LxPxA) 100 * 98 *25 mm

Alimentatore 100-240VAC, 50/60Hz

PRESTAZIONI

Tavola indirizzi MAC 8K

Packet Buffer Memory 2Mb

Packet Forwarding Rate 7.4Mpps

Jumbo Frame 16KB

CARATTERISTICHE SOFTWARE

Quality of Service Support Port Based/802.1p Based priority

Support 4 priority queues

Rate Limit

Storm Control

Caratteristiche L2 IGMP Snooping

Link Aggregation

Port Mirroring

Cable Diagnostics

Loop Prevention

VLAN Supporto fino a 32 VLANs simultaneamente

MTU/Port/Tag VLAN

Metodo di trasmissione Store-And-Forward

ALTRO

Certificazioni FCC, CE, RoHS

Contenuto della confezione TL-SG105E

Cavo alimentazione

Guida installazione rapida

CD-ROM

Piedini di gomma

Requisiti di sistema Microsoft® Windows® XP, Vista™ Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Ambiente Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 40°C

Temperatura di stoccaggio: 40°C ÷ 70°C

Umidità di funzionamento: 10% ÷ 90% senza condensa

Umidità di stoccaggio: 5% ÷ 90% senza condensa

Meta Fields

SKU : 43.5813

REGULAR PRICE : 28.8