



SWITCH 8P LAN GIGABIT TP-LINK TL-SG108E EASY SMART IGMP SNOO

Description

Standards e protocolli: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Interfaccia: 8 porte RJ45 10/100/1000Mbps

AUTO Negotiation / AUTO MDI/MDIX

10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 (fino a 100m)

EIA/TIA-568 100? STP (fino a 100m)

100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e (fino a 100m)

EIA/TIA-568 100? STP (fino a 100m)

1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e, 6 o superiore (fino a 100m)

EIA/TIA-568 100? STP (fino a 100m)

Cablaggio: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)

EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m)

100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)

EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m)

1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m)

EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m)

Ventilazione: Fanless

Dimensioni (LxPxA): 158x101x25mm

Alimentatore: 100-240VAC, 50/60Hz

PRESTAZIONI

Tavola indirizzi MAC: 8K

Packet Buffer Memory: 2Mb

Packet Forwarding Rate: 11.9Mpps

Jumbo Frame: 16KB

CARATTERISTICHE SOFTWARE

Quality of Service: Port / 802.1p based

4 code

Rate limit

Storm control

Caratteristiche L2: IGMP Snooping

Link Aggregation

Port Mirroring

Cable Diagnostics

Loop Prevention

VLAN: Fino a 32 VLAN (4K VLAN ID)

MTU/Port/Tag VLAN

Metodo di trasmissione: Store-And-Forward

ALTRO

Certificazioni: FCC, CE, RoHS

Contenuto della confezione: TL-SG108E

Cavo alimentazione

Piedini in gomma

Guida all'installazione

CD-ROM

Requisiti di sistema: Tutti.

Ambiente: Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 40°C

Temperatura di stoccaggio: 40°C ÷ 70°C

Umidità di funzionamento: 10% ÷ 90% senza condensa

Umidità di stoccaggio: 5% ÷ 90% senza condensa

Meta Fields

SKU : 43.5821

REGULAR PRICE : 40.67