



SWITCH ARUBA INSTANT ON JL680A 1930 8G MANAGED 8XRJ45 10/100/

Description

Gli switch Aruba Instant On serie 1930 sono switch Gigabit avanzati, a configurazione fissa e a gestione intelligente ideali per le piccole imprese grazie ai prezzi accessibili e alla facilità di implementazione. Sono stati progettati per supportare le moderne applicazioni a elevato consumo di banda larga come le conferenze video e voce, assicurando una connettività costante per favorire le prestazioni.

Tramite l'app per dispositivi mobili Instant On o il portale Web basato sul cloud, potrai configurare, monitorare e gestire con rapidità gli switch serie 1930 da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Sono inoltre disponibili out-of-the-box fino a 30 W di alimentazione PoE per i dispositivi PoE di classe 4 come gli access point, le videocamere di sorveglianza e i telefoni VoIP, tutti gestibili con facilità dalla stessa piattaforma.

Generale

Tipo di dispositivo

Switch – 8 porte – L3 – gestito

Tipo rivestimento

Desktop, montaggio a parete 1U

Sottotipo

Gigabit Ethernet/ SFP

Porte

8 x 10/100/1000

2 x SFP 1GbE

Prestazioni

Latenza (100 Mbps):
> 5.2 μ s

Latenza (1 Gbps):
N/A

Volumi trattati:
fino a 14,9 Mpps

Capacità routing/switching:
20 Gbps

Capacità
Voci tabella di instradamento (routing):
32

Dimensione della tabella degli indirizzi MAC
8000 voci

Standard di conformità
UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014

Processore
ARM Cortex-A9 a 800 MHz,

RAM
512 MB SDRAM

Memoria flash
256 MB

Espansione/connettività

Interfacce

8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only

2 SFP 1GbE ports

Alimentazione

Tensione richiesta

100/234 V c.a. (50/60 Hz)

Alimentatore:

Esterno

Standard di conformità

CISPR 24/35, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN 55024, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI Class A, CNS 13438, ICES-003 issue 5 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 55032:2015, CISPR 32

Dimensioni e peso

Larghezza 25.4 cm

Profondità 15.95 cm

Altezza 4.39 cm

Peso 820 g

Gestione del dispositivo:

Soluzione Aruba Instant On; browser Web; SNMP Manager

Garanzia del produttore

Servizi e supporto

Garanzia limitata – sostituzione anticipata delle parti – vita operativa – spedizione – tempo di risposta: giorno lavorativo successivo

Supporto tecnico – consulenza telefonica – vita operativa – spedizione

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio 0 °C

Temperatura max esercizio 40 °C

Umidità ambiente operativo 15 – 95% (40 °C)

Temperatura min stoccaggio -40 °C

Temperatura max stoccaggio 70 °C

Umidità ambiente stoccaggio 15 – 95% (60 °C)

Meta Fields

SKU : 52.900

REGULAR PRICE : 140.3

SALE PRICE : 128.22