



SWITCH HP J9981A 1820-48G MANAGED 48XRJ45 AUTOSENSING 10/100

Description

La serie di switch HP 1820 offre maggiore scelta e flessibilità per le organizzazioni più piccole che richiedono semplicità e minore TCO e desiderano fornire migliori prestazioni di rete e un'esperienza utente ottimizzata. La serie di switch HP 1820 comprende dispositivi di base smart-managed con configurazione fissa Gigabit Ethernet Layer 2, progettati per piccole imprese alla ricerca di funzionalità essenziali in una soluzione facile da gestire. La serie include 8, 24 e 48 porte non-PoE e modelli Gigabit Ethernet PoE+. Alcuni modelli includono porte SFP per la connettività su fibra. Alcuni modelli sono senza ventola, il che li rende ideali per utilizzo negli uffici.

HP 1820-48G – Switch – gestito – 48 x 10/100/1000 + 4 x Fast Ethernet/Gigabit SFP – desktop, montabile su rack

Generale

Standard di conformità:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP)

Tipo di dispositivo:

Switch – 48 porte – gestito

Tipo rivestimento:

Desktop, montabile su rack – 1U

RAM:

128 MB – SDRAM

Caratteristiche:

Controllo flusso, funzionalità full duplex, Layer 2 switching, Supporto DHCP, supporto BOOTP, supporto VLAN, auto uplink (auto MDI/MDI-X), prevenzione da attacchi DoS (Denial of Service), mirroring delle porte, supporto STP, Quality of Service (QoS), supporto Jumbo Frame, supporto LLDP

Protocollo di gestione remota:

SNMP 1, SNMP 2c, HTTPS

Dimensione della tabella degli indirizzi MAC:

16000 voci

Memoria flash:

16 MB

Processore:

1 x ARM Cortex-A9 : 400 MHz

Encryption Algorithm:

SSL

Porte:

48 x 10/100/1000 + 4 x Fast Ethernet/Gigabit SFP

Prestazioni:

Throughput (dimensioni del pacchetto 64 byte) : fino a 77,3 Mpps • Switching capacity : 104 Gbps

Sottotipo:

Gigabit Ethernet

Supporto jumbo frame:

9220 byte

Espansione/connettività

Interfacce:

48 x 1000Base-T – RJ-45 • 4 x – SFP

Miscellanea

Standard di conformità:

FCC certificato Classe A, CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI Class A

Kit montaggio rack:

Incluso

MTBF:

61.73 anni

Garanzia del produttore

Servizi e supporto:

Garanzia a vita

Dettagli servizi e supporto:

Garanzia limitata – sostituzione avanzata delle parti – vita operativa – tempo di risposta: giorno lavorativo successivo

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione: Alimentatore interno

Tensione richiesta: 120/230 V c.a. (50/60 Hz)

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio: 0 °C

Temperatura max esercizio: 40 °C

Umidità ambiente operativo: 15 – 95% (senza condensa)

Temperatura min stoccaggio: -40 °C

Temperatura max stoccaggio: 70 °C

Umidità ambiente stoccaggio: 15 – 95% (senza condensa)

Dimensioni e peso

Larghezza: 44.25 cm

Profondità: 24.61 cm

Altezza: 4.39 cm

Peso: 3.31 kg

*NOTARE: La scheda tecnica riportata non è impegnativa e può subire variazioni da parte del produttore. Le immagini sono indicative e non vincolanti. Brevi S.p.A declina ogni responsabilità in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi vengono usati allo scopo di identificare il prodotto.

Meta Fields

SKU : 52.653

REGULAR PRICE : 321.71