



SWITCH HP J9982A 1820-8G-POE+ (65W) MANAGED 4 X RJ45 AUTOS.

Description

La serie di switch HPE 1820 offre maggiore scelta e flessibilità per le organizzazioni più piccole che richiedono maggiore semplicità e un costo totale di proprietà (TCO) inferiore e desiderano offrire migliori prestazioni di rete. Questa serie è costituita dagli switch Gigabit Ethernet Layer 2 a gestione intelligente con configurazione fissa racchiusi in una soluzione facile da gestire, dotata delle più recenti funzionalità di risparmio energetico. Questi switch offrono connettività plug-and-play immediata e il funzionamento della rete può essere ottimizzato grazie alle funzionalità accessibili da una semplice interfaccia basata su browser Web, in caso di necessità.

Generale

Tipo di dispositivo

Switch – 8 porte – gestito

Tipo rivestimento

Desktop, montabile su rack 1U

Sottotipo

Gigabit Ethernet

Porte

4 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

Budget PoE

65 W

Prestazioni

Throughput (dimensioni del pacchetto 64 byte):

fino a 11,9 Mpps

Switching capacity:

16 Gbps

Dimensione della tabella degli indirizzi MAC

8000 voci

Supporto jumbo frame

9220 byte

Protocollo di gestione remota
SNMP 1,SNMP 2c,HTTPS

Encryption Algorithm
SSL

Caratteristiche

Controllo flusso,funzionalità full duplex,Layer 2 switching,Supporto DHCP,supporto BOOTP,supporto VLAN,auto uplink (auto MDI/MDI-X),prevenzione da attacchi DoS (Denial of Service),mirroring delle porte,supporto STP,Quality of Service (QoS),supporto Jumbo Frame,supporto LLDP

Standard di conformità

IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1ab (LLDP)

Processore

1 x ARM Cortex-A9:400 MHz

RAM

128 MB SDRAM

Memoria flash

16 MB

Espansione/connettività

Interfacce

4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

4 x 1000Base-T RJ-45

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione

Alimentatore interno

Tensione richiesta

120/230 V c.a. (50/60 Hz)

Miscellanea

Kit montaggio rack

Incluso

MTBF

112.36 anni

Standard di conformità

FCC certificato Classe A,CISPR 22 Classe A,CISPR 24,EN 61000-3-2,EN55022,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,IEC 61000-4-11,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC 61000-4-8,EN 61000-3-3,EN55024,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,EN 60825,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1,VCCI Class A

Dimensioni e peso

Larghezza 25.4 cm

Profondità 15.95 cm

Altezza 4.39 cm

Peso 910 g

Garanzia del produttore

Servizi e supporto

Garanzia limitata – sostituzione anticipata delle parti – vita operativa – tempo di risposta:giorno lavorativo successivo

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio 0 °C
Temperatura max esercizio 40 °C
Umidità ambiente operativo 15 – 95% (senza condensa)
Temperatura min stoccaggio -40 °C
Temperatura max stoccaggio 70 °C
Umidità ambiente stoccaggio 15 – 95% (senza condensa)

Meta Fields

SKU : 52.680

REGULAR PRICE : 202.26