



SWITCH HP JG963A 1950-48G-2SFP-2XGT 48X10/100/1000 POE+ (370)

Description

Generale

Tipo di dispositivo

Switch – 48 porte – L3 – gestito – impilabile

Tipo rivestimento

Montabile su rack 1U

Sottotipo

Gigabit Ethernet

Porte

48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10Gb Ethernet

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

Budget PoE

370 W

Prestazioni

Throughput (dimensioni del pacchetto 64 byte):fino a 130,9 Mpps

Capacità routing/switching:

176 Gbps

Capacità

Route statici:32

Interfacce virtuali (VLAN):

8

Inserimenti in tabella di routing IPv4:

32

Inserimenti in tabella di routing IPv6:

32

Dimensione della tabella degli indirizzi MAC

16.384 voci

Supporto jumbo frame

10KB

Routing Protocol

IGMP,VRRP,routing IPv4 statico,routing IPv6 statico,ECMP

Protocollo di gestione remota

SNMP 1,RMON 2,RMON,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,CLI

Caratteristiche

Auto uplink (auto MDI/MDI-X),IGMP snooping,mirroring delle porte,supporto STP (Spanning Tree Protocol),supporto Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),STP Root Guard,Link Aggregation Control Protocol (LACP),client DHCP,packet storm protection,Class of Service (CoS)

Standard di conformità IEEE 802.3,IEEE 802.3i,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3at

RAM

1 GB (max)

Memoria flash

128 MB

Espansione/connettività

Interfacce

48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+

2 x 10GBase-T RJ-45

1 x console RJ-45 gestione

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione

Alimentatore interno

Tensione richiesta

120/230 V c.a. (50/60 Hz)

Miscellanea

MTBF

26.8 anni

Standard di conformità

CISPR 22 Classe A,EN 61000-3-3,EN55024,EN55022 Classe A,UL 60950,ICES-003 Classe A,RoHS,IEC 60950-1,EN 60950-1,WEEE,FCC Part 15 A,VCCI Class A,EN 61000-3-2:2000,GB 4943.1

Dimensioni e peso

Larghezza 44 cm

Profondità 42 cm

Altezza 4.4 cm

Peso 7 kg

Garanzia del produttore

Servizi e supporto

Garanzia limitata – sostituzione anticipata delle parti – vita operativa – tempo di risposta:giorno lavorativo successivo

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio 0 °C

Temperatura max esercizio 45 °C
Umidità ambiente operativo 10 – 90% (senza condensa)
Temperatura min stoccaggio -40 °C
Temperatura max stoccaggio 70 °C
Umidità ambiente stoccaggio 5 – 95% (senza condensa)

Meta Fields

SKU : 52.736

REGULAR PRICE : 1447.13