



SWITCH HP JH016A 1420-16G UNMANAGED 16XRJ-45 AUTOSENSING 10/

Description

Generale

Tipo di dispositivo

Switch – 16 porte – unmanaged

Tipo rivestimento

Desktop, montabile su rack, montaggio a parete 1U

Sottotipo

Gigabit Ethernet

Porte

16 x 10/100/1000

Prestazioni

Throughput (dimensioni del pacchetto 64 byte): 23.8 Mpps

Switching capacity:

32 Gbps

Dimensione della tabella degli indirizzi MAC

8192 voci

Supporto jumbo frame

9216 byte

Caratteristiche

Controllo flusso, auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), modalità half-duplex, modalità full-duplex, Quality of Service (QoS), senza ventole, 512 KB di buffer pacchetto, supporto di DiffServ Code Point (DSCP)

Standard di conformità

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Memoria flash

1 MB

Espansione/connettività

Interfacce

16 x 1000Base-T RJ-45

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione

Alimentatore interno

Tensione richiesta

120/230 V c.a. (50/60 Hz)

Miscellanea

Kit montaggio rack

Incluso

MTBF

153.3 anni

Standard di conformità

CISPR 24, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN55024, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A

Dimensioni e peso

Larghezza 26.6 cm

Profondità 16.2 cm

Altezza 4.4 cm

Peso 1.2 kg

Garanzia del produttore

Servizi e supporto

Garanzia limitata – sostituzione anticipata delle parti – vita operativa – tempo di risposta: giorno lavorativo successivo

Supporto tecnico – consulenza telefonica – 3 anni

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio 0 °C

Temperatura max esercizio 40 °C

Umidità ambiente operativo 5 – 95% (senza condensa)

Temperatura min stoccaggio -40 °C

Temperatura max stoccaggio 70 °C

Umidità ambiente stoccaggio 5 – 95% (senza condensa)

Meta Fields

SKU : 52.662

REGULAR PRICE : 127.32