



SWITCH HP JH018A 1420-24G-2SFP+ 10G UPLINK UNMANAGED 24XRJ45

Description

Generale

Tipo di dispositivo

Switch – 24 porte – unmanaged

Tipo rivestimento

Desktop, montabile su rack 1U

Sottotipo

Gigabit Ethernet

Porte

24 x 10/100/1000 + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+

Prestazioni

Throughput (dimensioni del pacchetto 64 byte):

fino a 65,5 Mpps

Switching capacity:

88 Gbps

Dimensione della tabella degli indirizzi MAC

16.384 voci

Supporto jumbo frame

9216 byte

Caratteristiche

Controllo flusso,auto-negotiation,auto uplink (auto MDI/MDI-X),modalità half-duplex,modalità full-duplex,Quality of Service (QoS),senza ventole,512 KB di buffer pacchetto,supporto di DiffServ Code Point (DSCP)

Standard di conformità

IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x

Memoria flash

8 MB

Espansione/connettività

Interfacce

24 x 1000Base-T RJ-45

2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+

Miscellanea

MTBF

109,4 anni

Standard di conformità

CISPR 24,EN55022,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,IEC 61000-4-11,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC 61000-4-8,EN55024,CISPR 22,CSA 22.2 No. 60950,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,FCC Part 15 B Class A

Dimensioni e peso

Larghezza 44 cm

Profondità 23.8 cm

Altezza 4.4 cm

Peso 2.9 kg

Garanzia del produttore

Servizi e supporto

Garanzia limitata – sostituzione anticipata delle parti – vita operativa – tempo di risposta:giorno lavorativo successivo

Supporto tecnico – consulenza telefonica – 3 anni

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio 0 °C

Temperatura max esercizio 40 °C

Umidità ambiente operativo 5 – 95% (senza condensa)

Temperatura min stoccaggio -40 °C

Temperatura max stoccaggio 70 °C

Umidità ambiente stoccaggio 5 – 95% (senza condensa)

Meta Fields

SKU : 52.664

REGULAR PRICE : 255.65