



SWITCH HP JH325A 5130 24G 4SFP+ HI MANAGED 1 X OPEN MODULE S

Description

Generale

Tipo di dispositivo

Switch – 24 porte – gestito – impilabile

Tipo rivestimento

Montabile su rack 1U

Sottotipo

Gigabit Ethernet

Porte

24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

Potenza PoE

740 W

Prestazioni

Volumi trattati: fino a 154,8 Mpps

Capacità routing/switching:

208 Gbps

Capacità

VLAN simultanee: 4094

Inserimenti in tabella di routing IPv4:

32768

Inserimenti in tabella di routing IPv6:

16384

Supporto jumbo frame

9KB

Routing Protocol

RIP-1,RIP-2,IGMPv2,IGMP,PIM-SM,IGMPv3,MSDP,MLD

Protocollo di gestione remota

SNMP 1,RMON 1,RMON 2,RMON 3,RMON 9,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,HTTPS,TFTP,SSH-2,CLI,SCP

Encryption Algorithm

SSL

Metodo di autenticazione

Secure Shell (SSH),RADIUS,TACACS,TACACS+,Secure Shell v.2 (SSH2),HWTACACS

Caratteristiche

Controllo flusso,Supporto DHCP,supporto ARP,supporto VLAN,auto uplink (auto MDI/MDI-X),supporto Syslog,coda Weighted Round Robin (WRR),supporto IPv6,sFlow,supporto STP (Spanning Tree Protocol),supporto RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol),supporto VRRP (Virtual Route Redundancy Protocol),supporto MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol),supporto Port Aggregation Protocol (PAgP),supporto Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),Committed Access Rate (CAR),server DHCP,supporto protocollo Device Link Detection Protocol (DLDP),Equal-Cost Multipath (ECMP),STP Root Guard,supporto per IPv4,supporto LLDP,Smart Link Pass-Through,protezione ARP dinamico,protezione DHCP,isolamento porta,porte non bloccanti,Strict Priority (SP),Generic Attribute Registration Protocol (GARP),Intelligent Resilient Framework Technology (IRF),supporto per OpenFlow,protezione origine IP

Standard di conformità

IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.1ak,IEEE 802.3az

RAM

2 GB SDRAM

Memoria flash

512 MB

Espansione/connettività

Interfacce

24 x 1000Base-T RJ-45

4 x LAN a 10 Gbit SFP+

1 x seriale (console)

1 x USB 2.0

1 x gestione (LAN) RJ-45

Slot di espansione

1 (totale) / 1 (libero) x slot di espansione

Qta moduli installati (Max)

1 (installati) / 1 (max)

Alimentatore interno

Qtà installata 0 (installati) / 2 (max)

Ridondanza alimentazione

Opzionale

Schema ridondanza alimentazione

1+1 (con alimentatore opzionale)

Tensione richiesta

120/230 V c.a. (50/60 Hz)

Potenza assorbita in esercizio

650 Watt

Miscellanea

Kit montaggio rack

Incluso

Standard di conformità

VCCI,EN 61000-3-2,AS/NZS 60950-1,RoHS,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,EN 60825-1,GB 4943,ANSI C63.4-2009,EN 60825-2,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-4-5:2006,EN 61000-4-6:2009,EN 61000-4-11:2004,EN 300 386 V1.6.1,VCCI V-3/2013.04 Class A,CISPR 24:2010,EN 55022:2010 Class A,FCC CFR47 Part 15 A,EN 61000-4.4:2012,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Dimensioni e peso

Larghezza 43.99 cm

Profondità 46 cm

Altezza 4.37 cm

Peso 12.5 kg

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio -5 °C

Temperatura max esercizio 45 °C

Umidità ambiente operativo 10 – 90% (senza condensa)

Temperatura min stoccaggio -40 °C

Temperatura max stoccaggio 70 °C

Umidità ambiente stoccaggio 5 – 95% (senza condensa)

Meta Fields

SKU : 52.750

REGULAR PRICE : 4659.53