



SWITCH ZYXEL GS1920-48V2-EU0101F 44P GIGABIT + 2P SFP GIGA +

Description

Tipo interruttore:Gestito

Supporto qualità del servizio (QoS):Sì

Registro evento di sistema:Sì

Supporto MIB:RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011,2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293

Ispezione ARP:Sì

Quantità di porte RJ-45:44

Tipo di porte RJ-45:Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Quantità di porte Combo SFP:4

Quantità di slot per modulo SFP:2

Tecnologia Ethernet su cavi in rame:100BASE-TX,1000BASE-T

Standard di rete:IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z

Supporto 10G:No

Supporto controllo flusso:Sì

Rate limiting:Sì

Cliente DHCP:Sì

Apertura albero di protocollo:Sì

Dimensioni tavola MAC:16000 voci

Capacità di commutazione:100 Gbit/s

tasso di inoltro:74 Mpps

VLAN support:Sì

VLAN privata:Sì

VLAN vocale:Sì

VLAN basata su protocollo:Sì

VLAN basata su indirizzo MAC:Sì

VLAN basata su porta:Sì

VLAN basata su sottorete dell'IP:Sì

Supporto multicast:Sì

Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici:1000BASE-X

Connettore a fibra ottica:SFP

Algoritmi di sicurezza supportati:802.1x RADIUS,SNMP,SNMPv3

Filtri MAC address:Sì

Lista di controllo accesso (ACL):Sì

Funzione IGMP snooping:Sì

Funzione IP-MAC-Port binding:Sì

Autenticazione:VLAN Guest, Autenticazione basata su Port

Protezione della password:Sì

tipo di autenticazione:IEEE 802.1x,RADIUS

CPU defense:Sì

Snooping DHCP:Sì

Relè DHCP:Sì

Relè DHCPv6:Sì

Algoritmi di pianificazione di coda:SPQ,WFQ,Weighted Round Robin (WRR)

Montaggio rack:Sì

Colore del prodotto:Nero

Indicatori LED:Sì

Sicurezza:LVD, BSMI

Compatibilità elettromagnetica:FCC 15 A, CE A, BSMI EMC

Certificazione:RoHS

RAM installata:256 MB

Memoria flash:32 MB

Emissione acustica:26 dB

Buffer di memoria di pacchetto:1,5 MB

Tempo medio tra guasti (MTBF):672235 h

Consumo energetico (max):36,9 W

Tensione di ingresso AC:100-240 V

Frequenza di ingresso AC:50/60 Hz

Supporto Power over Ethernet (PoE):No

Intervallo temperatura di funzionamento:0 – 50 °C

Intervallo di temperatura:-40 – 70 °C

Range di umidità di funzionamento:10 – 95%

Umidità:10 – 95%

Dissipazione del calore:125,83 BTU/h

Larghezza:440 mm

Profondità:220 mm

Altezza:44,5 mm

Peso:2,8 kg

Larghezza imballo:496 mm
Profondità imballo:289 mm
Altezza imballo:90 mm
Peso incluso imballo:3,97 kg

Cavi inclusi:AC
Kit di montaggio per rack:Sì

Meta Fields

SKU : 43.9059

REGULAR PRICE : 465.11