



SWITCH ZYXEL XGS1930-28-EU0101F 24P GIGABIT + 4P 10GBE SFP+

Description

Tipo interruttore:Gestito
Livello del commutatore:L3
Supporto qualità del servizio (QoS):Sì
Gestione web-based:Sì

Quantità di porte RJ-45:24
Tipo di porte RJ-45:Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di slot del modulo SFP+:4
Tecnologia Ethernet su cavi in rame:10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Standard di rete:IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z

Supporto 10G:Sì
Supporto controllo flusso:Sì
Mirroring della porta:Sì
Raggruppamento link:Sì
Controllo Broadcast storm:Sì
Cliente DHCP:Sì
Routing IP:Sì
Apertura albero di protocollo:Sì
entrate d'avviamento:32

Dimensioni tavola MAC:16000 voci
Capacità di commutazione:128 Gbit/s
tasso di inoltro:95,2 Mpps
Instradamento statico:Sì
Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso):Sì

VLAN support:Sì
Numero di VLA:4000
VLAN vocale:Sì
VLAN basata su porta:Sì

Supporto multicast:Sì

Connettore a fibra ottica:SFP+

Algoritmi di sicurezza supportati:802.1x RADIUS,HTTPS,SHA-2,SNMPv3,SSL/TLS

Lista di controllo accesso (ACL):Sì

Supporto SSH/SSL:Sì

Funzione IGMP snooping:Sì

Protezione contro i loop back:Sì

Autenticazione:VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port

Protezione della password:Sì

CPU defense:Sì

Relè DHCP:Sì

Relè DHCPv6:Sì

Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP):Sì

Montaggio rack:Sì

Colore del prodotto:Nero

Sicurezza:LVD, BSMI

Compatibilità elettromagnetica:FCC 15 A, CE A, BSMI EMC

Certificazione:RoHS

RAM installata:512 MB

Memoria flash:32 MB

Buffer di memoria di pacchetto:1,5 MB

Tempo medio tra guasti (MTBF):1211024 h

Consumo energetico (max):24,6 W

Tensione di ingresso AC:100-240 V

Frequenza di ingresso AC:50/60 Hz

Supporto Power over Ethernet (PoE):No

Intervallo temperatura di funzionamento:0 – 50 °C

Intervallo di temperatura:-40 – 70 °C

Range di umidità di funzionamento:10 – 95%

Umidità:10 – 95%

Dissipazione del calore:83,886 BTU/h

Larghezza:441 mm

Profondità:270 mm

Altezza:44 mm

Peso:3,4 kg

Larghezza imballo:616 mm

Profondità imballo:355 mm

Altezza imballo:107 mm

Peso dell'imballo:4,47 kg

Cavi inclusi:AC

Kit di montaggio per rack:Sì

Meta Fields

SKU : 43.9062

REGULAR PRICE : 488.32