



UPS APC BX2200MI 2200VA/1200WATT +STABILIZZATORE, OUT 6PRESE

Description

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)

1.2kWatt / 2.2kVA

Frequenza in uscita (sincronizzata con l'alimentazione di rete)

50/60 Hz +/- 1 Hz Sync alla rete

Topologia

Line interactive

Tipo forma d'onda

Approssimazione a gradini ad una sinusoide

Tempo di trasferimento

6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso

+/- 5 Hz Auto-sensing

Campo tensione di ingresso per funzionamento

140 – 300V

Numero di cavi di alimentazione

1

Fattore di potenza di ingresso a pieno carico

0.54

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria

Batteria piombo-acido

Tempo di ricarica tipico

8orae)

Tensione nominale della batteria

24 V

Durata prevista della batteria (anni)

3 – 5

Capacità Volt-Amp-Ora Batteria

216

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)

USB

Quadro di comando

Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete – alimentazione da batteria

Allarme udibile

Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia

273Joule

Protezione delle linee dati

Protezione Ethernet Base-T 10/100/1000 RJ45

Caratteristiche fisiche

Altezza massima

190mm, 19.0cm

Larghezza massima

140mm, 14.0cm

Profondità massima

390mm, 39.0cm

Peso senza imballaggio

12.3kg

Peso con imballaggio

13.3kg

Altezza imballaggio

297mm, 29.7cm

Larghezza imballaggio

235mm, 23.5cm

Profondità imballaggio

495mm, 49.5cm

Colore

Nero

Codici SCC

10731304410833

Condizioni ambientali

Operating Temperature

0 – 40 °C

Umidità relativa di funzionamento

0 – 95 (Non-condensing) %

Altezza di funzionamento

0 – 3000metri

Temperatura di immagazzinamento

-15 – 40 °C

Umidità relativa di immagazzinamento

0 – 95 (Non-condensing) %

Altezza di immagazzinamento

0 – 3000metri

Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità

40.0dBA

Protection Class

IP20

Conformità

Certificazioni

CB , “CE”, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Politica di protezione dell'apparato

Vita utile: 50.000 Euro

Garanzia standard

2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS

Conformità

Meta Fields

SKU : 42.227

REGULAR PRICE : 246.93