



UPS APC BX750MI 750VA/410WATT +STABILIZZATORE, OUT 4PRESE IE

Description

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
410 Watt / 750VA

Frequenza in uscita (sincronizzata con l'alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sync alla rete

Topologia

Line interactive
Tipo forma d'onda
Approssimazione a gradini ad una sinusoide

Tempo di trasferimento

6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 5 Hz Auto-sensing

Campo tensione di ingresso per funzionamento

140 – 300V

Numero di cavi di alimentazione

1

Fattore di potenza di ingresso a pieno carico

0.63

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido

Tempo di ricarica tipico

8ora(e)

Tensione nominale della batteria

12 V

Batteria di ricambio

RBC17

Durata prevista della batteria (anni)

3 – 5

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)

USB

Quadro di comando

Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete – alimentazione da batteria

Allarme udibile

Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia

273Joule

Protezione delle linee dati

Protezione Ethernet Base-T 10/100/1000 RJ45

Caratteristiche fisiche

Altezza massima

160mm, 16.0cm

Larghezza massima

120mm, 12.0cm

Profondità massima

355mm, 35.5cm

Peso senza imballaggio

5.4kg

Peso con imballaggio

5.9kg

Altezza imballaggio

250mm, 25.0cm

Larghezza imballaggio

197mm, 19.7cm

Profondità imballaggio

430mm, 43.0cm

Colore

Nero

Codici SCC

10731304410796

Condizioni ambientali

Operating Temperature

0 – 40 °C

Umidità relativa di funzionamento

0 – 95 (Non-condensing) %

Altezza di funzionamento

0 – 3000metri

Temperatura di immagazzinamento

-15 – 40 °C

Umidità relativa di immagazzinamento

0 – 95 (Non-condensing) %

Altezza di immagazzinamento

0 – 3000metri

Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità

40.0dBA

Protection Class

IP20

Conformità

Certificazioni

CB , "CE", EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Politica di protezione dell'apparato

Vita utile: 50.000 Euro

Garanzia standard

2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS

Conformità

Meta Fields

SKU : 42.222

REGULAR PRICE : 100.04

SALE PRICE : 95