



UPS APC BX750MI-GR 750VA/410WATT +STABILIZZATORE, OUT 4PRESE

Description

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
410 Watt / 750VA

Frequenza in uscita (sincronizzata con l'alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sync alla rete

Topologia

Line interactive

Tipo forma d'onda

Approssimazione a gradini ad una sinusoide

Tempo di trasferimento

6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 5 Hz Auto-sensing

Campo tensione di ingresso per funzionamento

140 – 300V

Numero di cavi di alimentazione

1

Fattore di potenza di ingresso a pieno carico

0.63

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria

Batteria piombo-acido

Tempo di ricarica tipico

8orae)

Tensione nominale della batteria

12 V

Batteria di ricambio
RBC17

Durata prevista della batteria (anni)
3 – 5

Comunicazioni & Gestione
Quadro di comando
Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete – alimentazione da batteria

Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
273Joule

Protezione delle linee dati
Protezione Ethernet Base-T 10/100/1000 RJ45

Caratteristiche fisiche
Altezza massima
160mm, 16.0cm

Larghezza massima
120mm, 12.0cm

Profondità massima
355mm, 35.5cm

Peso senza imballaggio
5.4kg

Peso con imballaggio
5.9kg

Altezza imballaggio
250mm, 25.0cm

Larghezza imballaggio
197mm, 19.7cm

Profondità imballaggio
430mm, 43.0cm

Colore
Nero

Codici SCC
10731304410840

Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 – 40 °C

Umidità relativa di funzionamento
0 – 95 (Non-condensing) %

Altezza di funzionamento

0 – 3000metri

Temperatura di immagazzinamento

-15 – 40 °C

Umidità relativa di immagazzinamento

0 – 95 (Non-condensing) %

Altezza di immagazzinamento

0 – 3000metri

Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità

40.0dBA

Protection Class

IP20

Conformità

Certificazioni

CB , “CE”, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Politica di protezione dell'apparato

Vita utile: 50.000 Euro

Garanzia standard

2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS

Conformità

Meta Fields

SKU : 42.223

REGULAR PRICE : 113.64