



UPS APC SMC1500IC 1500VA/900WATT SINUSOIDALE +STABILIZZATORE

Description

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)

900 Watt / 1.5kVA

Distorsione tensione di uscita

Meno del 5%

Frequenza in uscita (sincronizzata con l'alimentazione di rete)

50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete

Altre tensioni di uscita

220 V, 240 V

Topologia

Line interactive

Tipo forma d'onda

Uscita sinusoidale

Tempo di trasferimento

6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso

+/- 3 Hz Auto-sensing

Campo tensione di ingresso per funzionamento

170 – 300 Regolabile, 180 – 287V

Altre tensioni di ingresso

220 V, 240 V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria

Batteria piombo-acido

Tempo di ricarica tipico

3orae)

Batteria di ricambio
RBC6

Durata prevista della batteria (anni)
3 – 5

Quantità RBC™
1

Potenza carica batterie (watt)
96 Watt

Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
USB

Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione

Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
459Joule

Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche
Altezza massima
219mm, 21.9cm

Larghezza massima
171mm, 17.1cm

Profondità massima
439mm, 43.9cm

Peso senza imballaggio
20.1kg

Peso con imballaggio
22.64kg

Altezza imballaggio
330mm, 33.0cm

Larghezza imballaggio
330mm, 33.0cm

Profondità imballaggio
590mm, 59.0cm

Colore
Nero

Unità cartone master
1.0

Unità per pallet
18.0

Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 – 40 °C

Umidità relativa di funzionamento
0 – 95 %

Altezza di funzionamento
0 – 3048metri

Temperatura di immagazzinamento
-15 – 45 °C

Umidità relativa di immagazzinamento
0 – 95 %

Altezza di immagazzinamento
0 – 15240metri

Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA

Dissipazione termica in linea
110.0BTU/h

Conformità
Certificazioni
C-Tick, "CE", GOST, UL 1778, VDE

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità

Meta Fields

SKU : 42.229

REGULAR PRICE : 753.28