



UPS APC SMT750IC 750VA/500WATT SINUSOIDALE +STABILIZZATORE,

Description

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
500 Watt / 750VA

Distorsione tensione di uscita
Meno del 5%

Frequenza in uscita (sincronizzata con l'alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete

Altre tensioni di uscita
220 V, 240 V

Topologia
Line interactive

Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale

Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso
Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing

Campo tensione di ingresso per funzionamento
151 – 302 Regolabile, 160 – 280V

Numero di cavi di alimentazione
1

Altre tensioni di ingresso
220 V, 240 V

Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido

Tempo di ricarica tipico
30rae)

Tensione nominale della batteria
24 V

Batteria di ricambio
RBC48

Durata prevista della batteria (anni)
3 – 5

Quantità RBC™
1

Potenza carica batterie (watt)
49 Watt

Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
SmartSlot, USB

Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione

Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili

Emergency Power Off (EPO)
Opzionale

Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
540Joule

Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche
Altezza massima
161mm, 16.1cm

Larghezza massima
138mm, 13.8cm

Profondità massima
369mm, 36.9cm

Peso senza imballaggio
11.8kg

Peso con imballaggio
14.23kg

Altezza imballaggio
301mm, 30.1cm

Larghezza imballaggio
278mm, 27.8cm

Profondità imballaggio
499mm, 49.9cm

Colore
Nero

Unità per pallet
24.0

Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 – 40 °C

Umidità relativa di funzionamento
0 – 95 %

Altezza di funzionamento
0 – 3048metri

Temperatura di immagazzinamento
-15 – 45 °C

Umidità relativa di immagazzinamento
0 – 95 %

Altezza di immagazzinamento
0 – 15240metri

Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
40.0dBA

Dissipazione termica in linea
70.0BTU/h

Conformità
Certificazioni
“CE”, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Garanzia standard
3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria

Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità

Meta Fields
SKU : 42.230
REGULAR PRICE : 448.81