



UPS ELSIST MISSION 2000 ONLINE 2000VA/1800W TOWER +SW

Description

MODELLO: MISSION 2000

POTENZA NOMINALE: 2000VA / 1600W

INGRESSO

Tipo ingresso: Monofase con messa a terra

Intervallo Tensione: 115±5VAC-295±5VAC

Intervallo Frequenza: 45Hz-55Hz@50HZ/55Hz-65Hz@60HZ

Fattore di potenza: 0.98

Intervallo ECO: Tensione uscita±20VAC

Intervallo bypass: 186VAC-252VAC

THDi: 7%(100% carico non lineare)

USCITA

Tipo uscita: Monofase con messa a terra

Tensione Nominale: 208/220/230/240VAC

Fattore di potenza: 0.8

Precisione tensione: ±2%

Frequenza

Modalità normale: 1. Quando la frequenza in ingresso è nell'intervallo, la frequenza in uscita corrisponde a quella in ingresso.

Quando la frequenza è fuori dall'intervallo, la frequenza in uscita è (50/60±0.2)Hz come quando passa alla modalità batteria

Modalità batteria: (50/60±0.2)Hz

Fattore di cresta: 3:1

Tempo di commutazione: Rete → batteria = 0ms

Sovraccarico

Modalità batteria: 108%±5% 150%±5%

Modalità normale: 108%±5% 150%±5%

Efficienza

Modalità normale: 100% del carico 88%

Modalità batteria: 100% del carico 85%

ECO: 100% del carico 94%

Distorsione tensione in uscita: 3%(100% carico lineare) – 5%(100% carico non lineare)

BATTERIA

Tensione batteria in ingresso: 48VDC

Quantità batterie interne: 4

Tipo batteria interna: Batteria 12V/7AH batteria al piombo ermetico senza manutenzione

(fa riferimento solo agli UPS standard)

Tempo di autonomia: Pieno carico ?4min?si riferisce solo agli UPS standard), per quanto riguarda gli UPS con autonomia a lunga durata , il tempo di autonomia è determinato dalla capacità della batteria.

Corrente di ricarica (A): 1

SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni LxPxH (mm): 191x469x339

Peso Lordo / Netto (kg): 21,6 / 20

Meta Fields

SKU : 42.7371

REGULAR PRICE : 554.2

SALE PRICE : 554.18