



UPS ELSIST MISSION 3000 ONLINE 3000VA/2700W TOWER +SW

Description

MODELLO MISSION: 3000
POTENZA NOMINALE: 3000VA / 2400W

INGRESSO

Tipo ingresso: Monofase con messa a terra
Intervallo Tensione: $115\pm 5\text{VAC}$ - $295\pm 5\text{VAC}$
Intervallo Frequenza: 45Hz-55Hz@50HZ/55Hz-65Hz@60HZ
Fattore di potenza: ≈ 0.98
Intervallo ECO: Tensione uscita $\pm 20\text{VAC}$
Intervallo bypass: 186VAC-252VAC
THDi: $\approx 7\%$ (100% carico non lineare)

USCITA

Tipo uscita: Monofase con messa a terra
Tensione Nominale: 208/220/230/240VAC
Fattore di potenza: 0.8
Precisione tensione: $\pm 2\%$

Frequenza

Modalità normale: 1. Quando la frequenza in ingresso è nell'intervallo, la frequenza in uscita corrisponde a quella in ingresso.
Quando la frequenza è fuori dall'intervallo, la frequenza in uscita è $(50/60\pm 0.2)\text{Hz}$ come quando passa alla modalità batteria
Modalità batteria: $(50/60\pm 0.2)\text{Hz}$

Fattore di cresta 3:1

Tempo di commutazione: Rete ?? batteria = 0ms

Sovraccarico

Modalità batteria: $108\%\pm 5\%$
Modalità normale: $108\%\pm 5\%$

Efficienza

Modalità normale: 100% del carico $\approx 88\%$
Modalità batteria: 100% del carico $\approx 85\%$
ECO: 100% del carico $\approx 94\%$

Distorsione tensione in uscita: $\approx 3\%$ (100% carico lineare) – $\approx 5\%$ (100% carico non lineare)

BATTERIA

Tensione batteria in ingresso: 72VDC

Quantità batterie interne: 6

Tipo batteria interna: Batteria 12V/7AH batteria al piombo ermetico senza manutenzione (fa riferimento solo agli UPS standard)

Tempo di autonomia: Pieno carico ?4min?si riferisce solo agli UPS standard), per quanto riguarda gli UPS con autonomia a lunga durata , il tempo di autonomia è determinato dalla capacità della batteria.

Corrente di ricarica (A): 1

SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni LxPxH (mm): 191x469x339

Peso Lordo / Netto (kg): 26,2 / 24,6

Meta Fields

SKU : 42.7372

REGULAR PRICE : 708.53

SALE PRICE : 708.51